

Nr sprawy: ZP.271.02.2015

Pytania i odpowiedzi

WYKONAWCY

/-/wszyscy/

Dotyczy: przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn. „Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu Gmina Somonino

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień na skierowane zapytania Wykonawców w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne:

Pytanie 1

Czy Zamawiający omyłkowo nie opisał bramki do piłki nożnej (al. 2,2 x1,5 przenośna o wymiarach 180x120x60cm – właściwie który wymiar jest prawidłowy jeśli miałaby zostać?) zamiast bramki do piłki ręcznej 3,00x2,00 m - typ 2 o n/w parametrach?

Parametry:

Głębokość: góra 50 cm, dół 50 cm. Aluminiowa, profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocą pokręteł i talerzyków. Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym i wymiarach 80x80 mm, z wewnętrznym uźebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, lakierowane proszkowo na kolor biały (podkład; RAL 9003) oraz niebieski, czerwony bądź czarny (pasy; RAL 5010, 3020 lub 9005). Szkielet wykonany z rury stalowej Ø35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe na kolor biały (RAL 9003). W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm (4 szt.) z nakrętką (gwint M12), pokrętła ogumowane w kolorze szarym do mocowania bramki do podłoża (4 szt.), a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki (mocowanie siatki do światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.). Bramka posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Odpowiedź:

Zamiast bramek do piłki nożnej prosimy wycenić 2 szt. bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3,0x2,0m o parametrach: głębokość: góra 50 cm, dół 50 cm. Aluminiowa, profesjonalna, mocowana do posadzki za pomocą pokręteł i talerzyków. Światło bramki wykonane z profilu aluminiowego o przekroju kwadratowym i wymiarach 80x80 mm, z wewnętrznym uźebrowaniem przeciwdziałającym odkształceniom, lakierowane proszkowo na kolor biały (podkład; RAL 9003) oraz niebieski, czerwony bądź czarny (pasy; RAL 5010, 3020 lub 9005). Szkielet wykonany z rury stalowej Ø35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe na kolor biały (RAL 9003). W komplecie talerzyki cynkowane galwanicznie o grubości min. 4 mm (4 szt.) z nakrętką (gwint M12), pokrętła ogumowane w kolorze szarym do mocowania bramki do podłoża (4 szt.), a także wymienne, odporne na warunki atmosferyczne białe zapinki (mocowanie siatki do światła; 35 szt.) oraz białe zaczepy

siatki (mocowanie siatki do szkieletu; 30 szt.). Bramka posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Pytanie 2

Czy Zamawiający omyłkowo nie opisał siatki do piłki nożnej (3x2 PP 3mm gł. 80/150cm do bramki 180x120x60 gł - właściwie który wymiar jest prawidłowy jeśli miałyby zostać?) zamiast siatki do bramki piłki ręcznej 3,00x2,00 m o n/w parametrach?

Parametry:

Siatka do bramki 3x2 m, polipropylen o grubości minimalnej 3 mm, oczko 10x10 cm, gł. 50/50 cm, kolor biały. Siatka posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Odpowiedź:

Zamiast siatek do piłki nożnej prosimy wycenić 2 szt. siatki do piłki ręcznej o wymiarach 3,0x2,0m o parametrach: siatka do bramki 3x2 m, polipropylen o grubości minimalnej 3 mm, oczko 10x10 cm, gł. 50/50 cm, kolor biały. Siatka posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Pytanie 3

Czy Zamawiający omyłkowo nie opisał drążka gimnastycznego, wolnostojącego w którym słupy wykonane są ze stali zamiast drążka wolnostojącego jednopółowego o n/w parametrach?

Parametry drążka wolnostojącego, jednopółowego:

- wykonany z rury aluminiowej anodowanej o średnicy 100 mm (grubość ścianki 5 mm)
- 19-stopniowa (skokowa) regulacja wysokości zawieszenia drążka w zakresie 80-260 cm (co 10 cm)
- w komplecie: zaciski do tulei podłogowej, dwie tuleje podłogowe wykonane ze stali szlachetnej 304 (Ø108 mm, głębokość 472 mm), dwie ramy podłogowe z deklami (oklejone wykładziną sportową w kolorze pola gry, w którym się znajduje), prętnik z nierdzewnej stali szlachetnej o średnicy 28 mm, z obustronnym mocowaniem widelcowym, klinem ustalającym i zabezpieczającym (2 szt.)
- posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Odpowiedź:

Prosimy wycenić drążek jednopółowy wolnostojący o następujących parametrach: wykonany z rury aluminiowej anodowanej o średnicy 100 mm (grubość ścianki 5 mm)

- 19-stopniowa (skokowa) regulacja wysokości zawieszenia drążka w zakresie 80-260 cm (co 10 cm)
- w komplecie: zaciski do tulei podłogowej, dwie tuleje podłogowe wykonane ze stali szlachetnej 304 (Ø108 mm, głębokość 472 mm), dwie ramy podłogowe z deklami (oklejone wykładziną sportową w kolorze pola gry, w którym się znajduje), prętnik z nierdzewnej stali szlachetnej o średnicy 28 mm, z obustronnym mocowaniem widelcowym, klinem ustalającym i zabezpieczającym (2 szt.)
- posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje dostawy drabinek gimnastycznych podwójnych o wymiarach 2,56x1,8m gdyż na rzucie przyziemia (rys A-02) wrysowano 29 drabinek 2,43x0,7m?

Odpowiedź:

Prosimy wycenić 14 szt. drabinek młodzieżowych podwójnych 2,42x1,40cm. Drabinki powinny spełniać wymagania normy EN 12346 oraz posiadać wymagane certyfikaty.

Pytanie 5

Czy drabinki gimnastyczne podwójne o wymiarach 2,56x1,8 m mają posiadać certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź:

Tak. Dodatkowo spełniać wymagania normy EN 12346 oraz posiadać wymagane certyfikaty.

Pytanie 6

Czy Zamawiający omyłkowo nie opisał okuć mocujących drabinki podwójne 2,56x1,8m do podłogi (montaż drabin do podłogi jest niedopuszczalny - może doprowadzić do uszkodzenia podłogi sportowej) zamiast systemowych wsporników montażowych (ocynkowanych galwanicznie lub lakierowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) montowanych góra i dół do ściany lub w przypadku kolizji (np. okna, grzejniki) za pomocą systemowych „skręconych” uchwytów do belek stalowych (górna i dolna) rozpiętych między podporami belek?

Odpowiedź:

Prosimy uwzględnić mocowanie drabinek do ściany

Pytanie 7

Czy Zamawiający omyłkowo nie opisał łącznika budowlanego ściennego składanego 2,5-3,2m (biorąc pod uwagę lp. 15 – piłkochwyt) zamiast konstrukcji do koszykówki dwuelementowej o n/w parametrach?

Parametry konstrukcji dwuelementowej o wysięgu całkowitym do 3,2m:

- część stała o długości 0,8m
- część uchylna o długości do 2,4m (pomiędzy częścią stałą a uchylną zostanie zainstalowany piłkochwyt – co zapewni ochronę ściany szczytowej)
- posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Odpowiedź:

Prosimy wycenić 2 kpl. konstrukcji do koszykówki dwuelementowej o wysięgu całkowitym do 3,2m o parametrach: część stała o długości 0,8m, część uchylna o długości do 2,4m (pomiędzy częścią stałą a uchylną zostanie zainstalowany piłkochwyt – co zapewni ochronę ściany szczytowej), posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Pytanie 8

Czy Zamawiający oczekuje mechanizmu regulacji wysokości cynkowanego galwanicznie lub malowanego proszkowo, który dzięki zastosowaniu śruby trapezowej umożliwi ustawienie tablicy na wysokości 260 lub 305cm (bez potrzeby blokowania tablicy za pomocą pokręteł bocznych)?

Odpowiedź:

Prosimy wycenić mechanizm regulacji tablicy 1,80x1,05 m(2 kpl.) o parametrach: mechanizm regulacji wysokości malowany, umożliwia regulowanie wysokości zawieszenia tablicy wraz z koszem w zakresie 2600mm do 3050mm. Regulacja odbywa się za pomocą korbki z poziomu podłogi. Pokręta boczne usytuowane na rozsuwanych szynach prowadzących zapewniają blokadę tablicy na ustalonej wysokości.

Pytanie 9

Czy mechanizm regulacji wysokości tablicy ma posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 10

Czy Zamawiający wymaga obręczy do koszykówki profesjonalnej, uchylnej na sprężynach, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez cynkowanie galwaniczne i lakierowanie proszkowe na kolor czerwony z zastosowaniem bezhakowego systemu mocowania siatki?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 11

Czy obręcz uchylna do koszykówki ma posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 12

Czy Zamawiający wymaga turniejowej, białej siatki do obręczy wykonanej z polipropylenu o grubości splotu min. 5mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 13

Czy siatka ochronna, wykonana z polipropylenu o oczku 10x10cm i grubości linki 3mm ma posiadać:

- wymiar 12x8m wraz z naddatkiem na umarszczenie
- certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat

zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 14

Czy w pozycji okucia siatki ochronnej Zamawiający oczekuje m.in. karabińczyków teflonowych w ilości 4 szt./mb?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 15

Czy w pozycji wysięgnik piłkochwyty Zamawiający oczekuje wysięgnika piłkochwyty o długości 500mm malowanego proszkowo na dowolny kolor z palety RAL?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści słupki do siatkówki wykonane z profilu aluminiowego 80x80mm w kształcie litery C, lakierowanego proszkowo (zgodnie z życzeniem Zamawiającego) na kolor czerwony (RAL 3020); aparat napinający dwuczęściowy, blokowany mimośrodowo, w całości ukryty wewnątrz profilu; konstrukcja aparatu napinającego umożliwia płynną regulację wysokości siatki w zakresie 106-250 cm, do daje możliwość używania słupków także do gry w tenisa i badmintona; korba w komplecie?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 17

Czy słupki do siatkówki mają posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 18

Czy Zamawiający wymaga aby rama podłogowa i dekiel maskujący tuleje słupków do siatkówki były oklejone wykładziną sportową w kolorze pola gry, w którym się znajduje?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści tuleje wykonaną ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź:

Tak, prosimy uwzględnić w wycenie tuleje wykonane ze stali nierdzewnej.

Pytanie 20

Czy Zamawiający wymaga aby w komplecie z czarną siatką do siatkówki (wykonaną z polipropylenu o grubości 4mm, z linką kevlarową do napinania) były antenki?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 21

Czy czarna siatka do siatkówki z antenkami ma posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści stanowisko sędziowskiego do siatkówki składane, posiadające regulację wysokości podestu oraz wyposażone w gumowe kółka umożliwiające przemieszczanie, lakierowane proszkowo (zgodnie z życzeniem Zamawiającego) na kolor czerwony (RAL 3020)?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 23

Czy stanowisko sędziowskie do siatkówki ma posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 24

Czy osłona stanowiska sędziowskiego do siatkówki ma być w kolorze czerwonym?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje dostawy tablicy wyników TZG 200 o wymiarach 1500x1000x100, gdyż na przekroju A-A (rys A-05) wrysowano tablicę wyników o wymiarach 2200x1250x100mm?

Odpowiedź:

Prosimy uwzględnić w wycenie tablicę wyników TZG 200 o wymiarach 1500x1000x70 mm

Pytanie 26

Czy wózek na materace ma posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści wózek na piłki zamykany, wykonany z rurek stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym o wymiarach: wysokość 740mm x szerokość 900mm x głębokość 530mm?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 28

Czy wózek na piłki zamykany ma posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 29

Czy bramka do unihokeja ma posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 30

Czy kij do unihokeja ma posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści kij do unihokeja THEKE: rura wykonana z poliwęglanu (długość 95cm, średnica 25mm), łopatką ażurową prostą?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 32

Czy pika do unihokeja ma posiada certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa B lub certyfikat zgodności z normą bądź atest wydany przez jednostki akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji?

Odpowiedź:

Tak

Wójt Gminy
/-/Marian Kryszewski