

Somonino 02.12.2020r.

Zw/zw1
P. Gosławski
12/12

WODJAR Jarosław Brylowski
Ul. Ceramiczna 1, 83-314 Somonino
NIP 5891211243

Urząd Gminy w Somoninie
Ceynowy 21, 83-314 Somonino

Dotyczy pisma znak ZW1.6220.1.4.2020.TG z dnia 21 października 2020r w sprawie uzupełnienia wniosku zgodnie z wezwaniem DROŚ-Gd-WOO.4221.77.2020.IB.1 z dnia 21.09.2020r o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

**„Instalacji do zbierania i przetwarzania
odpadów budowlanych”
zlokalizowanej na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie,
gm. Somonino, w procesie odzysku R 12, R10 oraz R3 i R5.**

na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gm. Somonino", woj. Pomorskie.

Ad.1 -2.

Informuję, że w wyniku eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawać ścieki w rozumieniu art.16 pkt 61c ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z 2020 r. poz.310 ze zm.).


61) ściekach – rozumie się przez to wprowadzane do wód lub do ziemi:

c) wody odciekowe ze składowisk odpadów oraz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w których są składowane odpady wydobywcze niebezpieczne oraz odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne i obojętne, miejsc magazynowania, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wykorzystane solanki, wody lecznicze i termalne.

Ścieki - będą wytwarzane jedynie podczas opadów deszczu jako wody odciekowe z przyzmaczków składowanych odpadów budowlanych, a więc jedynie z placu przeznaczonego do magazynowania odpadów.

Przewiduje się, że ta część placu przeznaczonego do magazynowania odpadów budowlanych obojętnych składowanych w przyzmaczkach oraz gdzie będą stały również kontenery z wytworzonymi odpadami z procesu przetwarzania będzie wyłożona folią PCV i utwardzona płytami betonowymi z lekkim spadkiem ku środkowi placu. Na środku placu planuje się wyłożyć przez całą długość placu płytą ściekową (typ korytkowy, wymiary: płyta 50x60x15, szer. kanału

ściekowego 40cm) aby zbierać odcieki i grawitacyjnie odprowadzić poprzez osadnik z kręgów betonowych fi80 do dwóch zbiorników betonowych o poj. 10m³ każdy. Aby zapobiec pyleniu w czasie suszy inwestor planuje zainstalować system zraszania wodą ze zbiorników bezodpływowych. Nadmiar ścieków ze zbiorników bezodpływowych w okresie opadów deszczu będzie wywożony wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Kontenery będą zamykane lub zostaną przykryte plandeką, dzięki temu nie będzie odcieków a jedynie wody opadowe, które nie są ściekami. Schemat w załączeniu do niniejszego pisma.



W związku z powyższym że planuje się magazynowanie odpadów obojętnych nie przewiduje się przekroczenia norm określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Druga część placu na której będą magazynowany surowiec po przetworzeniu nie będzie powodowała odcieków zgodnie z definicją Prawa Wodnego a co za tym idzie nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe. Dotyczy to również części placu na którym zostanie posadowiony budynek biurowo-garażowy. Wody opadowe nie będą ujmowane systemem kanalizacyjnym. Zagospodarowanie wód opadowych odbywać się będzie poprzez powierzchniowy spadek grawitacyjny do gruntu. Wody opadowe w całości zostaną zagospodarowane na terenie własnej działki nr 191/2 i 191/4 w Somoninie.

W procesie przetwarzania zostaną wytworzone odpady w postaci drewna, tworzyw sztucznych oraz metali, które będą selektywnie magazynowane w metalowych, kontenerach. To samo dotyczy innych odpadów i np. odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych wydobytych w trakcie rozbiórek i wytworzonych w trakcie przetwarzania.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia przewiduje się usypanie wału ziemnego o wysokości ok.5m (który zostanie porośnięty trawą) i zabudowy płotu betonowego. Wał ten będzie stanowił ekran akustyczny i zaporę przed pyleniem, przez co nastąpi zminimalizowanie negatywnego oddziaływania w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów budowlanych. Dodatkowo będzie stanowił 20% powierzchni terenów zielonych (biologicznie czynnych) zgodnie z zapisami w karcie 014P MPZP.

Ad.3. Analizując planowane przedsięwzięcie jest ono zgodne z zapisami przyjętymi w miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwała Rady Gminy w Somoninie Nr XL/311/2006 z dnia 28 września 2006r. (Dz. Urz. Woj. pom. Nr 27 z dnia 5 lutego 2007r., poz. 406) o symbolu 014-P (teren produkcji i usług, stacja paliw płynnych, stacja gazu do tankowania, stawy, stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe).

Ad. 3.1. Zaopatrzenie działki nr 191/2 i 191/4 w wodę będzie odbywać się z wodociągu gminnego, biegnącego w drodze lokalnej (działka nr 192/1). Woda będzie przeznaczona na potrzeby socjalne oraz do ewentualnego zraszania zgromadzonego materiału w celu zapobiegania nadmiernemu pyleniu. Nie przewiduje się wykorzystania wody na cele technologiczne. W drodze lokalnej przebiega również kanalizacja sanitarna. Z projektowanego budynku socjalnego na działce nr 191/2 ścieki bytowe będą odprowadzane do tej kanalizacji.

Ad. 3.2. Analizując zapisy w § 3 pkt 2 - P tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dopuszczeniem usług i mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wykluczeniem:

2) przedsięwzięć wymagających składowania materiałów sypkich pod gołym niebem.

Aby dostosować planowane przedsięwzięcie do zapisów § 3 pkt 2 – P MPZP inwestor zobowiązał się aby zgromadzone na placu odpady były magazynowane pod wiatami zadaszonymi plandeką lub innym materiałem, spełniając przy tym warunek MPZP.

Na czas rozładunku część dachowa będzie zwijana w rulon, a po rozładunku z powrotem rozwijana w celu zabezpieczenia magazynowania pod gołym niebem.

To samo dotyczy odpadów po przetworzeniu czyli materiałów sypkich.

Ad. 3.3.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia przewiduje się usypanie wału ziemnego o wysokości ok.5m (który zostanie porośnięty trawą) i zabudowy płotu betonowego. Wał ten będzie stanowił ekran akustyczny i zaporę przed pyleniem, przez co nastąpi zminimalizowanie negatywnego oddziaływania w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów budowlanych. Dodatkowo będzie stanowił 20% powierzchni terenów zielonych (biologicznie czynnych) zgodnie z zapisami w karcie 014P MPZP.

Ad. 4 Nie przewiduje się zwiększonego niż ponad normatywną ilość pojazdów w pracy planowanej inwestycji. A ilość 8 pojazdów na dobę trudno nazwać zwiększoną przy przemysłowej działalności.

Przewidywana średnia ilość pojazdów wynosi:

- samochody ciężarowe z surowcem: 1248 razy w roku (4 razy w ciągu doby),
- samochody ciężarowe z gotowymi wyrobami: 1248 razy w roku (4 razy w ciągu doby).

Nie planuje się w jakiś szczególny sposób utwardzać placów i dróg dojazdowych ani ich uszczelniać. Zarówno plac na którym będą pracować maszyny robocze jak i droga dojazdowa nie zostanie utwardzona szczelnymi płytami betonowymi i nie będzie trzeba budowania kanalizacji deszczowej, która z całą pewnością co chwila by się zapychała. Teren zostanie utwardzony kruszywem po przetworzeniu i zwałowany. Dzięki takiemu rozwiązaniu woda deszczowa będzie wsiąkać w grunt w granicach przedsięwzięcia, co jest zgodnie z zapisami MPZP. Nie jest możliwe określenie ilości powierzchni drog i placów manewrowych, gdyż zależy to od ilości zajętych odpadami i materiałami powierzchni do przetworzenia i magazynowania. Wstępnie szacuje się drogę o długości ok 100mb i placu ok 1000m².

~~mgr inż. Tomasz Skarżyński~~
~~specjalista ds. ochrony środowiska~~
~~tel. 504 757 063~~

ORAZ 191/4 W SOMONINIE



LEGENDA:

- 

- plac do magazynowania odpadów do przetworzenia



- plac do magazynowania odpadów po przetworzeniu,

kierunek spływu wód deszcz.



- przesiewacz

100

- Granice działki

zbiorniki bezodpływowe 2 x 10m³

- miejsce na kontenery na odpady po przetworzeniu

- kruszarka



- projektowany budynek biurowo-garażowy

100

- odwodnienie liniowe