

ZW1.6220.1.4.2020.TG

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2 art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82 ust. 1, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku WODJAR Jarosław Brylowski ul. Ceramiczna 1, 83-314 Somonino reprezentowanego przez Pana Tomasza Skarżyńskiego zamieszkałego ul. Sadowa 4, 83-021 Rokitnica z dnia 30 czerwca 2020 r. (data wpływu: 01 lipca 2020 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych zlokalizowanych na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gmina Somonino, w procesie R12, R10 oraz R3 i R5”

o r z e k a m

ustalić środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych zlokalizowanych na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gmina Somonino, w procesie R12, R10 oraz R3 i R5”.

1. Rodzaj i miejsce realizacji inwestycji:

Przedsięwzięcie zaplanowano na działce ew. nr 191/4 o powierzchni 0,2146 ha oraz działce nr 191/2 o powierzchni 0,2114 ha. Teren przedzielony jest działką nr 191/3, która stanowi dojazd do działki 191/1, która jest własnością wnioskodawcy. Łączna powierzchnia terenu planowanej inwestycji wynosi około 4500 m².

Inwestor na działkach nr ewidencyjny 191/2 i 191/4 w Somoninie planuje instalację składającą się z następujących urządzeń:

- przesiewacz mobilny gąsienicowy z kruszarką,
- przesiewacz mobilny
- taśmociąg,
- koparko-ładowarka.

Ponadto planuje się prowadzić przetwarzanie odpadów budowlanych zbieranych na działce przed tym procesem. W efekcie procesu przetwarzania ma być wytwarzane kruszywo budowlane spełniające wymogi norm budowlanych na kruszywo np.: „PN-B-11112:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Wymagania techniczne.”

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Przy realizacji i eksploatacji inwestycji konieczne jest podjęcie następujących działań:

- a) zabezpieczyć miejsce magazynowania odpadów poprzez wyposażenie go w nie przepuszczalne podłoże. Ocieki, korytkiem ściekowym kierować do dwóch zbiorników bezodpływowych betonowych o pojemności około 10 m³ każdy,
- b) zabezpieczyć teren przedsięwzięcia, od strony zabudowy mieszkaniowej wałem ziemnym o wysokości ok. 5 m lub płotem betonowym w celu, minimalizacji oddziaływania akustycznego i zabezpieczenia przed pyleniem,
- c) odpady przewozić w sposób zabezpieczający przed pyleniem,
- d) do odzysku przeznaczać wyłącznie odpady budowlane, inne niż niebezpieczne z wykluczeniem

odpadów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi,

- e) przed przyjęciem ładunku odpadów, każdorazowo transport poddawać weryfikacji przez wykwalifikowanego pracownika celem wykluczenia możliwości przyjęcia odpadów innych niż dopuszczone do odzysku, przede wszystkim odpadów niebezpiecznych. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia partii odpadów odmówić jej przyjęcia do przetworzenia,
- f) przeznaczone do przetworzenia oraz wytworzone w procesie przetworzenia odpady magazynować wyłącznie w wyznaczonych miejscach, na uszczelnionym podłożu wyposażonym w system odbioru odcieków,
- g) wyposażyć teren zakładu w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych,
- h) eksploatację zakładu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, od 6.00. do 22.00,
- i) w okresie letnim, przy panującej suszy, okresowo zraszać odpady wodą w celu zmniejszenia emisji pyłów powstających podczas prac ziemnych; czyścić koła pojazdów przed ich wyjazdem z terenu zakładu,
- j) przy realizacji nowych nasadzeń wybór roślin ograniczyć do gatunków rodzimych nieinwazyjnych, zgodnych z sąsiadującym drzewostanem,
- k) prowadzić przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne nie przekraczając maksymalnej wydajności instalacji 20 000 Mg/rok,
- l) odpady budowlane przeznaczone do przetwarzania magazynować selektywnie w pryzmach w wydzielonym sektorze działki 191/4 wyłożonym folią PCV i utwardzonym płytami betonowymi,
- m) po podczyszczeniu odcieki z sektora magazynowania odpadów budowlanych wykorzystywać do zraszania magazynowanych odpadów i pozyskanych surowców,
- n) proces przetwarzania odpadów realizować przy zastosowaniu instalacji mobilnej posadowionej na utwardzonym kruszywem placu,
- o) kruszywo wytworzone w procesie odzysku magazynować selektywnie w wydzielonym sektorze działki nr 191/2 na nieutwardzonym gruncie,
- p) opady powstające w wyniku działalności (metale, drewno, tworzywa sztuczne) składować selektywnie w metalowych kontenerach w sposób uniemożliwiający generowanie odcieków w wydzielonym sektorze działki 191/4 a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom,
- q) wody opadowe i roztopowe powstające na terenie zakładu, z wyłączeniem sektora magazynowania odpadów budowlanych, odprowadzać powierzchniowo na tereny biologicznie czynne działki inwestycyjnej,
- r) wyposażyć zakład w zapas środków neutralizujących oraz sorbentów, którymi będzie można zebrać substancje szkodliwe z powierzchni gruntu,
- s) wodę na cele socjalno-bytowe pobierać z wodociągu gminnego,
- t) ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,
- u) eksploatowane maszyny i pojazdy utrzymywać w dobrym stanie technicznym, a ich tankowanie i naprawy, ze względu na brak powierzchni uszczelnionych stanowiących zabezpieczenie gruntu, realizować poza terenem zakładu.

3. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Nie określa się wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

4. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Z raportu o oś proces przetwarzania odpadów poprzez kruszenie nie spowoduje przekroczenia standardów jakości środowiska.

5. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy. Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska proces odzysku odpadów, nie należy do przedsięwzięć, dla których może być ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania.

6. Nie stwierdzać konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji:

Tutejszy organ na tym etapie postępowania nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Powyższe nie wyklucza przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OoŚ) wniosku podmiotu planującego podjęcie realizacji inwestycji,
- jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Inwestor Jarosław Bryłowski WODJAR z siedzibą ul. Ceramiczna 1, 83-314 Somonino reprezentowany przez Pana Tomasza Skarżyńskiego zamieszkałego ul. Sadowa 4, 83-021 Rokitnica wystąpił do Wójta Gminy Somonino dnia 30 czerwca 2020 r. (data wpływu: 01 lipca 2020 r.) z wnioskiem o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych zlokalizowanych na działkach nr 191/2 i 191/4 w Somoninie, gmina Somonino, w procesie R12, R10 oraz R3 i R5”. Do wniosku został dołączony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko („raport oos”) sporządzony przez mgr inż. Tomasza Skarżyńskiego Pro-Eko Gdańsk.

Dnia 10 lipca 2020 r. wezwano pełnomocnika o uzupełnienie wniosku w zakresie wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 191/2 i 191/4 w miejscowości Somonino. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 września 2020 r. (data wpływu: 7 września 2020 r.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) - organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.

Dnia 13 lipca 2020 r. zawiadomieniem ZW1.6220.1.4.2020.TG wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia. Z uwagi, iż w sprawie łącznie występuje ponad 10 stron postępowania, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego. Obwieszczenie z dnia 13 lipca 2020 r. zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stornie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somonino, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz przekazane sołtysowi sołectwa Somonino w celu rozpowszechnienia wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcie zakwalifikować należy jako: instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

przed wydaniem decyzji Wójt Gminy Somonino przesłał do uzgodnienia raport oś wraz z załącznikami. Pismem GD.ZZŚ.3.4360.23.2020.AK z dnia 16.09.2020 r. (data wpływu: 18.09.2020 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gdańsku przekazało wniosek o uzgodnienie oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego przedsięwzięcia do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W oparciu o wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WOO.4221.77.2020.IB.1 z dnia 21.09.2020 r. (data wpływu: 24.09.2020 r.) jak również PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku GD.RZŚ.435.373.1.2020.NJ z dnia 14.10.2020 r. (data wpływu: 19.10.2020 r.) Wójt Gminy Somonino wezwał Inwestora o wyjaśnienia raportu na podstawie otrzymanych od organów uzgadniających wezwań. Uzupełnienia raportu wpłynęły do tut. Urzędu po uzupełnieniu w dniach 23.10.2020 r. oraz 7.12.2020 r.

Środowiskowe uwarunkowania uzgodnione zostały z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowienie z dnia 26.11.2020 r., sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.77.2020.IB.4.,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kartuzach w terminie 14 dni nie wydał stosownej opinii. W związku z art. 78 ust 4 ww. ustawy traktuje się jako brak zastrzeżeń,
- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – postanowienie z dnia 14.01.2021 r. sygn. GD.RZŚ.435.373.2.2020.NJ

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie zbieranie i odzysk odpadów budowlanych na terenie działek nr 191/2 i 191/4 obręb Somonino. Dla terenu przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XL/311/2006 Rady Gminy Somonino z dnia 28 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 27 z dnia 5 lutego 2007 r. poz. 406). Zgodnie z ustaleniami planu przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na obszarze o symbolu 014-P (teren produkcji i usług, stacja paliw płynnych, stacja gazu do tankowania, stawy, stacje diagnostyczne, warsztaty samochodowe).

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest:

- ok. 2,97 km Hopowo PLH220010;

- ok. 4,57 km Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, objętego ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Odległość planowanego przedsięwzięcia od najbliższego korytarza ekologicznego jakim jest Korytarz Lasy Powiśla (KPn-16a) wynosi około 4,0 km.

Działki usytuowane są w obszarze słabo obfitującym w wody powierzchniowe, które reprezentowane są tutaj jedynie w postaci niewielkich, naturalnych zbiorników i cieków melioracji szczegółowej. Wyjątek stanowią sztuczne stawy rybne sąsiadujące bezpośrednio z działką 191/4, które obecnie są użytkowane w charakterze zbiorników PPOŻ dla okolicznych zabudowań. Najbliżej położonym względem terenu inwestycji ciekem jest Dopływ z Miszewka, który przepływa na południowy - wschód do obszaru na którym planowane jest przedsięwzięcie, w odległości około 400 m.

Najbliżej położone względem planowanego przedsięwzięcia gminne ujęcie wód podziemnych w stanie eksploatacji znajduje się w odległości około 300 m od planowanej inwestycji. Stanowi ono źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz do celów bytowo-gospodarczych okolicznych mieszkańców. Składa się ono z dwóch studni o głębokości: 70,5 i 82,5 m p.p.t. ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny z maksymalną wydajnością $Q_{\max/h} = 13 \text{ m}^3/\text{h}$. Ujęcie wody posiada strefę ochrony bezpośredniej, która nie jest objęta zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Ze względu na charakter planowanej inwestycji nie przewiduje się negatywnego wpływu na parametry jakościowe i ilościowe warstwy wodonośnej ujmowanej przez znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie ujęcia.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie zbieranie, magazynowanie i odzysk odpadów. Przedsięwzięcie będzie usytuowane na działkach nr 191/2 i 191/4 o powierzchni około 4500 m². Działki są puste i niezabudowane, porośnięte samosiejkami traw. Działki położone są około 170 m na północny zachód od drogi wojewódzkiej nr 224, relacji Kartuszy - Kościerzyna (ul. Wolności). Tereny na zachód, wschód i północ od przedmiotowych działek to pola uprawne (pastwiska trwałe), bez zabudowy zagrodowej. Dalej na północny

zachód przebiega trakcja kolejowa.

Od strony południowej zlokalizowany jest zakład kamieniarski a dalej zabudowa mieszkaniowa. Wzdłuż ul. Ceramicznej (droga dojazdowa do działek) są zlokalizowane działalności produkcyjno-usługowe.

Najbliżej położona zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości około 120 m na południe od granicy działek inwestycyjnych w postaci budynku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Proces przetwarzania odpadów obejmować będzie:

- zbieranie odpadów i ich selektywne magazynowanie w pryzmach;
- kruszenie odpadów;
- przesiewanie odpadów i selektywne magazynowanie kruszywa według frakcji;
- magazynowanie w kontenerach odpadów wytworzonych w trakcie kruszenia (metale, drewno, tworzywa sztuczne).

Na działkach pracować będą następujące urządzenia:

- przesiewacz mobilny gąsienicowy z kruszarką;
- przesiewacz mobilny;
- taśmociąg;
- koparko-ładowarka.

Parametry instalacji:

- napęd (silniki spalinowe) o łącznej mocy do 200 kW;
- minimalna wydajność 20 Mg/h;
- maksymalna wydajność 150 Mg/h;
- możliwe zakresy granulacji: 20-50mm, 40-70 mm, 15-40 mm, 15-50 mm, 20-70 mm, 65-145 mm.

Na terenie działek będzie posadowiona (bez fundamentowania) instalacja w postaci kruszarki, przesiewacza, taśmociągów oraz mobilnej koparko-ładowarki. W południowej części działki 191/2 planuje się budowę I kondygnacyjnego budynku socjalno-warsztatowego. Zbierane odpady budowlane będą magazynowane w pryzmach, na wydzielonym placu. Przewiduje się, że część placu przeznaczona do magazynowania odpadów budowlanych, składowanych w pryzmach, a także przeznaczona pod kontenery z wytworzonymi odpadami z procesu przetwarzania będzie wyłożona folią PCV i utwardzona płytami betonowymi z lekkim spadkiem ku środkowi placu. Na środku placu planuje się wyłożyć, przez całą długość placu, płytę ściekową (typ korytkowy, wymiary: płyta 50x60x15, szer. kanału ściekowego 40 cm), aby zbierać odcieki i grawitacyjnie odprowadzić, poprzez osadnik z kręgów betonowych Ø 80, do dwóch zbiorników betonowych o poj. 10 m³ każdy. Aby zapobiec pyleniu w czasie suszy inwestor planuje zainstalowanie systemu zraszania wodą, ze zbiorników bezodpływowych. Nadmiar ścieków ze zbiorników bezodpływowych w okresie opadów deszczu będzie wywożony wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. Kontenery będą zamykane lub zostaną przykryte plandeką co zapobiegnie powstawaniu odcieków. Wytworzone w trakcie przetwarzania odpadów budowlanych kruszywo oraz ziemia będą magazynowane w pryzmach bezpośrednio na gruncie. W procesie przetwarzania zostaną wytworzone odpady w postaci drewna, tworzyw sztucznych oraz metali, które będą selektywnie magazynowane w metalowych kontenerach.

Przywieziony gruz budowlany po ręcznej segregacji (oddzielenie odpadów drewna budowlanego (kod 19 12 07), tworzyw sztucznych (kod 19 12 04) oraz żelaza i stali konstrukcyjnej (19 12 02) będzie czasowo magazynowany w pryzmach. Następnie będzie przetwarzany na kruszywo budowlane o odpowiednim granulacie, spełniające określone atesty, normy i wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz wynikające z wymagań zamawiających kruszywo.

Odpady betonów, gruzu ceglanego oraz innych materiałów ceramicznych będą kruszone i segregowane według frakcji. Następnie będą składowane w pryzmach z podziałem na frakcje z przeznaczeniem do wykorzystania w budownictwie jako kruszywo, w drogownictwie (podsypki) oraz do wypełniania zagłębień i wykopów (jeżeli jest taka konieczność).

Ziemia (gleba) zawierająca kamienie będzie poddawana przesiewaniu dla oddzielenia kamieni i zawartych w niej innych zanieczyszczeń (np. metale, tworzywa sztuczne, drewno). Po odsianiu ziemia (gleba) będzie składowana w przyzmach z przeznaczeniem do wykorzystania dla następujących celów:

- w trakcie realizacji prac budowlanych (zasypanie wykopów fundamentowych oraz kształtowanie przyległego terenu),
- wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (np. zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska itd.) - w procesie odzysku R10,
- do utwardzania powierzchni terenów - w procesie odzysku R10.

W efekcie procesu przetwarzania wytwarzane będzie kruszywo budowlane spełniające wymogi norm budowlanych na kruszywo np.: „PN-B-11112:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Wymagania techniczne”.

Zakładając sytuację, że przetworzony odpad nie uzyska statusu produktu, zostanie on przekazany innemu podmiotowi, który będzie posiadał odpowiednie uzgodnienia będzie w stanie przetworzyć dany odpad lub zagospodarować w procesie unieszkodliwiania.

Planowana maksymalna wydajność instalacji wyniesie:

- maksymalna możliwość zbierania odpadów: 30000 Mg w skali roku;
- maksymalna możliwość przetwarzania odpadów: 20 000 Mg w skali roku.

Zaopatrzenie działki m 191/2 i 191/4 w wodę będzie odbywać się z wodociągu gminnego, biegnącego w drodze lokalnej (działka m 192/1). Woda będzie przeznaczona na potrzeby socjalne oraz do ewentualnego zraszania zgromadzonego materiału w celu zapobiegania nadmiernemu pyleniu. Z projektowanego budynku socjalnego na działce m 191/2 ścieki bytowe będą odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Teren działki m 191/2 i 191/4 zostanie ogrodzony i oświetlony.

Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do zbierania i magazynowania wyniosą:

Tabela nr 1

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg]
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	5.000,0
2	17 01 02	Gruz ceglany	5.000,0
3		Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)	1.000,0
5	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)	100,0
6	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	5.000,0
7	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	7.8.00,0
8	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	1.000,0

9	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	5.000,0
Łączna ilość odpadów zbierana w skali roku:			30.000,0

Odpady poddawane odzyskowi w instalacji wnioskodawcy:

Tabela nr 2

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg]		Proces
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	5000,0		R5, R10, R13
2	17 01 02	Gruz ceglany	2000,0		R5, R10, R13
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	50,0		R5, R10, R13
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)	500,0		R5, R10, R13
5	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)	100,0		R10
6	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	3.000,0		R5, R10 R13
7	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	5.850,0		R5, R10, R13
8	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	500,0		R5, R10
9	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	3.000,0		R3, R5, R10 R13
Łączna ilość odpadów poddawana przetwarzaniu w skali roku:			20.000,0		

Inwestor będzie prowadził wizyjny system kontroli miejsca magazynowania odpadów (przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu)

przechowywany przez miesiąc od daty dokonania zapisu (właściwie przechowywany i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży).

Oddziaływanie przedsięwzięcia na komponenty środowiska przejawiać się będzie zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji. W fazie realizacji nie należy się spodziewać znaczących uciążliwości. Przewiduje się uszczelnienie części istniejących placów folią z odprowadzeniem ścieków (wód odciekowych) do wybudowanego zespołu szczelnych zbiorników bezodpływowych oraz realizację budynku biurowo-socjalnego. Pod warunkiem prowadzenia prac, związanych z realizacją przedsięwzięcia z zastosowaniem technologii możliwie najmniej uciążliwych dla środowiska, utrzymywania sprzętu mechanicznego, używanego podczas robót, w należytym stanie technicznym, natychmiastowego usuwania wszelkich wycieków substancji ropopochodnych, selektywnego magazynowania odpadów, powstałych podczas prac budowlanych i montażowych, w odpowiednich pojemnikach lub na wydzielonych miejscach, a następnie przekazywania ich wyspecjalizowanym odbiorcom zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie lokalny, ograniczony głównie do emisji niezorganizowanej do powietrza z pracujących maszyn i urządzeń oraz uciążliwości akustycznej, które ustaną po zakończeniu prac.

Proponowane przez inwestora działania, minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy, uwzględniają:

- zlokalizowanie przedsięwzięcia na terenie charakteryzującym się korzystnymi warunkami hydrogeologicznymi ze względu na głębokie położenie użytkowych poziomów wodonośnych i izolację użytkowych warstw wodonośnych przez utwory nieprzepuszczalne;
- selektywne zmagazynowanie zebranej wierzchniej warstwy ziemi i wykorzystanie jej w czasie prac rekultywacyjno-urządzeniowych;
- ograniczenie zaplecza budowy do niezbędnego minimum;
- wyposażenie placu postoju maszyn i urządzeń w nieprzepuszczalną powierzchnię;
- wyposażenie placu budowy w środki ochrony środowiska (pakiety ekologiczne);
- prowadzenie prac związanych z realizacją inwestycji przy użyciu sprawnych i posiadających certyfikaty maszyn, materiałów i urządzeń, które zapewnią bezpieczeństwo ich późniejszego użytkowania i trwałość inwestycji;
- usypanie wału ziemnego o wysokości ok. 5 m lub zabudowy płotu betonowego ewentualnie metalowego od strony zabudowy mieszkaniowej. Wał ten będzie stanowił ekran akustyczny i zaporę przed pyleniem, przez co nastąpi zminimalizowanie negatywnego oddziaływania powstałego w związku ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów budowlanych.

Po szczegółowej analizie danych, zawartych w raporcie oś, należy stwierdzić, że o oddziaływaniu na środowisko na etapie eksploatacji decydować będzie, przede wszystkim:

Emisja substancji do powietrza

Źródłami emisji substancji do powietrza będą maszyny robocze:

- kruszarka mobilna pracująca przez 8 h/d, 6 dni/tydzień, 52 tygodnie/rok, 2496 h/rok;
- przesiewacz mobilny z kruszarką (gąsienicowy) pracujący przez 8 h/d, 6 dni/tydzień, 52 tygodnie/rok, 2496 h/rok;
- koparko - ładowarka wykorzystywana przez 8 h/d, 6 dni/tydzień, 52 tygodnie/rok, 2496 h/rok;
- ruch kołowy pojazdów ciężkich po terenie przedsięwzięcia: samochody ciężarowe z surowcem: 1248 razy w roku (4 razy w ciągu doby), samochody ciężarowe z gotowymi wyrobami: 1248 razy w roku (4 razy w ciągu doby);
- kotłownia olejowa o mocy 100 kW, wyposażona w kocioł wodny z palnikiem olejowym, na potrzeby funkcjonowania budynku biurowego. Planowane zużycie oleju opałowego wyniesie 15 Mg/rok.

Przedstawione w raporcie obliczenia wykazały że:

- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny, nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu;
- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednione dla roku, nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji

w powietrzu, pomniejszonych o wartość tła;

Emisja hałasu

Źródłami hałasu bezpośrednimi stacjonarnymi (ze względu na charakter pracy) będą:

- kruszarka mobilna, moc akustyczna 115 dB;
- przesiewacz mobilny, moc akustyczna 99,5 dB;
- koparko - ładowarka, moc akustyczna 103 dB.

Źródłem hałasu bezpośrednim, ruchomym będzie ruch pojazdów lekkich i ciężkich po terenie przedsięwzięcia:

- samochody ciężarowe z surowcem: 4 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (1248 razy w roku);
- samochody ciężarowe z gotowymi wyrobami: 4 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (1248 razy w roku).

Wyniki obliczeń wykazały, że:

- w punktach obserwacji zlokalizowanych wokół przedsięwzięcia równoważny poziom dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem hałasu $L_{Aeq,D}$ wynosił będzie od 42,7 dB do 46,5 dB dla pory dnia;
- zasięg występowania izolinii równoważnego poziomu dźwięku A, wyrażony wskaźnikiem hałasu $L_{Aeq,D}$ będzie wynosił poniżej 55 dB dla pory dnia (dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla deklarowanych obiektów chronionych akustycznie w mpzp - zabudowa mieszkaniowo - usługowa) i zamyka się w granicach działek, do których tytuł prawny posiada wnioskodawca.

Wytwarzanie odpadów

W wyniku prowadzonych procesów odzysku wytwarzane będą odpady:

Tabela nr 3

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Ilość [Mg]
1	19 12 02	Metale żelazne	500,0
2	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	100,0
3	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	200,0

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko, wiążących się z procesem magazynowania i przetwarzania odpadów, autor raportu oś zaproponował następujące działania:

- wykorzystywanie wyłącznie sprawnego sprzętu;
- zastosowanie maszyn i urządzeń niskoemisyjnych;
- wykorzystywanie do transportu pojazdów spełniających wymogi niskiej emisji np. EUR03 i wyższe;
- wybranie urządzeń o możliwie najniższej emisji hałasu;
- ograniczenie eksploatacji pojazdów i urządzeń o wysokim poziomie hałasu i zastępowanie ich maszynami o najniższym poziomie hałasu;
- ograniczenie czasu pracy maszyn i urządzeń do godzin dziennych, tj.: od 6.00 do 22.00;
- zraszanie odpadów wodą w czasie suszy i wietrznej pogody;
- kierowanie odcieków z miejsc magazynowania odpadów do zbiorników bezodpływowych;
- właściwe magazynowanie odpadów w specjalnie przygotowanych miejscach i kontenerach;
- selekcja odpadów minimalizacja ilości powstających odpadów;
- przekazywanie wytworzonych odpadów, przede wszystkim, odbiorcom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów a dopiero w następnej kolejności do unieszkodliwiania poprzez ich składowanie.

Inwestycja położona jest w granicach Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie, którego

obowiązują przepisy Uchwały Nr 259/XXIV/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie, na którym obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. Zgodnie jednak z art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, ze zm.) zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Uwzględniając, że działki nr 191/2 i 191/4 stanowią nieużytek porośnięty samosiejkami traw, na którym nie stwierdzono gatunków chronionych świata roślinnego i zwierzęcego, położony w sąsiedztwie zabudowy usługowo-przemysłowej, między drogą wojewódzką a torami kolejowymi przedsięwzięcie nie będzie wywierać negatywnego wpływu na cele ochrony ekosystemów ani naruszać zakazów obowiązujących w granicach Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Teren inwestycyjny znajduje się na terenie aglomeracji Somonino (PLPMO21) i zostanie przyłączony do zbiorczego systemu zbierania ścieków komunalnych. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano przyłączenie działki nr 191/2 na której znajdować się będzie budynek socjalno-warsztatowy do przyłącza gminnej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegającej w drodze lokalnej (działka nr 192/1). Powstające na terenie zakładu ścieki socjalno-bytowe, w ilości około 74 m³/rok, będą odprowadzane do ww. sieci.

Wody opadowe i roztopowe powstające na terenie zakładu nie związanym ze składowaniem odpadów przeznaczonych do przetworzenia nie będą ujmowane w system kanalizacji zbiorczej i będą w całości zagospodarowane powierzchniowo na terenie działki inwestycyjnej. Przedstawione rozwiązanie nie będzie miało negatywnego wpływu na sąsiadujące z inwestycją zbiorniki wodne.

Zgodnie z obowiązującym *Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły* opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 planowane przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze:

- zlewni jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie PLRW20001948683 (Radunia od wypływu z jez. Ostrzyckiego do Strzelenki). Jest ona sztuczną częścią wód o złym stanie ogólnym (potencjał ekologiczny dobry i powyżej dobrego, stan chemiczny dobry). Jest niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. W rozpatrywanej JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), dla których poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla której cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru. Planowana inwestycja jest położona na tych obszarach.
- zlewni jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW200013. JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), jest monitorowana i niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Jest zlokalizowane poza obszarami wodno-błotnym i obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Działki inwestycyjne nie są zlokalizowane na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Planowane przedsięwzięcie jest położone na terenie otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz Kartuskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Planowane przedsięwzięcie, polegające na budowie obiektu oraz instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych, na etapie eksploatacji będzie źródłem gazów cieplarnianych. Uwzględniając jednak skalę przedsięwzięcia oraz skutki emisji, zwłaszcza w ujęciu stężeń średniorocznych dla związków dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla inwestycja w nieznaczącym stopniu będzie oddziaływała na klimat.

Na działkach sąsiadujących z działkami wnioskodawcy prowadzona jest działalność gospodarcza. Na działkach położonych pomiędzy drogą lokalną a drogą gminną mieści się zabudowa przemysłowo-usługowa oraz budynki

gospodarcze, wykorzystywane przez podmioty gospodarcze. Podmioty te emitują zanieczyszczenia związane głównie z transportem samochodowym oraz ogrzewaniem pomieszczeń.

Uwzględniając charakter działalności, planowej na działkach nr 191/2 i 191/4, związanej z przetwarzaniem odpadów, brak w sąsiedztwie podobnej działalności oraz dotrzymywanie standardów jakości środowiska w trakcie eksploatacji instalacji nie powinien występować problem skumulowanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia z funkcjonującymi w bezpośrednim sąsiedztwie działalnościami.

Po analizie dokumentacji, biorąc pod uwagę ocenę przedstawioną w raporcie i jego uzupełnieniach, a także zastosowanie ww. warunków realizacji przedsięwzięcia, należy przyjąć, że planowane zamierzenie, tj. zbieranie i przetwarzanie odpadów budowlanych nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków.


Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie tut. Organ uznał, iż planowana inwestycja może zostać zlokalizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji.

W prowadzonym postępowaniu zapewniono udział stronom postępowania. W wyznaczonym okresie nie wpłynęły do tut. Urzędu uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podsumowując na podstawie zgromadzonych w dokumentacji danych stwierdzić należy, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jego charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, długoterminowego, wtórnego i skumulowanego. Bezpośrednie i krótkotrwałe oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak na wstępie.



1. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę powinno nastąpić nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Somonino, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. Urząd Gminy Somonino –BIP i tablica ogłoszeń,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sambora 30A, 83-300 Kartuszy,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
4. Sołtys Sołectwa Somonino,
5. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.

z up. Wójta
Andrzej Beta
z-ka Wójta

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

Planowane przedsięwzięcie stanowi realizację i eksploatację zakładu przeróbki odpadów, w którym realizowane będą działania polegające głównie na zbieraniu, sortowaniu, kruszeniu oraz przesiewaniu odpadów budowlanych przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń. W efekcie procesu przetwarzania ma być wytwarzane kruszywo budowlane o odpowiednim granulacie. W ramach przedsięwzięcia nie będą przetwarzane odpady niebezpieczne. Również wytwarzane w trakcie przetwarzania odpady będą się klasyfikować do kategorii odpadów innych niż niebezpieczne. Odpady zbierane i poddawane przeróbce stanowiąc będą głównie niezanieczyszczone masy ziemne, odpady betonu, gruz betonowy, gruz ceglany i inne odpady inne niż niebezpieczne. Podczas eksploatacji przedsięwzięcia odpady będą poddawane wyłącznie fizycznej obróbce bez realizowania przemian chemicznych materiałów i generowania ścieków przemysłowych. Planowana maksymalna możliwość zbierania odpadów szacowana jest na 30 000 Mg/rok, natomiast maksymalna możliwość przetwarzania odpadów 20 000 Mg/rok. Dla potrzeb pracowników zostanie wybudowany budynek socjalno- warsztatowy, który zostanie przyłączony do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

W ramach realizacji przedsięwzięcia na środku działki nr 191/4 będzie posadowiona (bez fundamentowania) instalacja przesiewacza z kruszarką szczękową wraz z taśmociągami oraz koparko- ładowarką. Ww. elementy umieszczone będą na terenie placu zakładowego, którego nawierzchnia będzie utwardzona kruszywem. W południowej części działki 191/2 planuje się budowę jednokondygnacyjnego budynku socjalno-warsztatowego. Przywieziony na teren zakładu gruz budowlany podawany będzie ręcznej segregacji polegającej na oddzieleniu odpadów drewna budowlanego, tworzyw sztucznych oraz żelaza i stali konstrukcyjnej. Ziemia (gleba) będzie poddawana przesiewaniu w celu oddzielenia kamieni i zawartych w niej innych zanieczyszczeń (np. metale, tworzywa sztuczne, drewno). Po wstępnych segregacjach odpady budowlane będą magazynowane selektywnie w przyrmach na odpowiednio przygotowanym gruncie. Aby zapobiec wprowadzaniu do środowiska nieoczyszczonych wód odciekowych sektor magazynowania odpadów budowlanych, zlokalizowany we wschodniej części działki nr 191/4, zostanie wyłożony folią PCV i utwardzony płytami betonowymi z odpowiednim spadkiem. W rejonie spływu wód odciekowych planowana jest do wykonania płyta ściekowa umożliwiająca odprowadzanie odcieków do dwóch zbiorników betonowych o pojemności około 10 m³ każdy. Wody zbierane z sektora magazynowania odpadów budowlanych będą podczyszczane w osadniku z kręgów betonowych i wykorzystywane na cele technologiczne (do zraszania odpadów i surowców). Ewentualny nadmiar odcieków zgromadzonych w zbiornikach będzie wywożony wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków.

up. Wójta
Andrzej Peta
z-ca Wójta

