

ZW1.6220.1.8.2021.TG

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 71 ust. 1 i 2 pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w związku § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Pana Tomasza Skarżyńskiego reprezentującego Pana Waldemara Schwichtenberg Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ul. Droga Kaszubska 31, 83-311 Ostrzyce z dnia 12 lipca 2021 r. (data wpływu: 20 lipca 2021 r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działce nr 167/3 w m. Starkowa Huta, gmina Somonino, pow. kartuski, woj. pomorskie

o r z e k a m

I. ustalić środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działce nr 167/3 w m. Starkowa Huta, gmina Somonino, pow. kartuski, woj. pomorskie;

II. określić następujące warunki jego realizacji:

1. na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- a) nie przekraczać planowanej, wskazanej w raporcie oś liczby pojazdów dowożących i wywożących odpady oraz wywożących produkty (materiały budowlane), tj.:
 - samochody ciężkie z odpadami budowlanymi do przetworzenia: 2860 kursów w roku, 11 w ciągu doby;
 - samochody ciężkie z materiałami budowlanymi po procesie przetwarzania: 2600 kursów w roku, 10 w ciągu doby;
 - samochody ciężkie z odpadami po procesie przetwarzania: 52 kursy w roku, 1 kurs w ciągu doby;
- b) kruszarkę i przesiewacz eksploatować przez czas nie dłuższy niż 6 godzin na dobę;
- c) odpady przewozić w sposób zabezpieczający przed pyleniem;
- d) do odzysku przeznaczać wyłącznie odpady budowlane, inne niż niebezpieczne z wykluczeniem odpadów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi;
- e) eksploatację zakładu prowadzić wyłącznie w porze昼iennej, od 6.00 do 22.00;
- f) w okresie letnim, przy panującej suszy, okresowo zraszać wodą odpady w celu zmniejszenia emisji pyłów z magazynowanych odpadów; czyścić koła pojazdów przed ich wyjazdem z terenu zakładu;
- g) planowaną inwestycję podłączyć do gminnej sieci wodociągowej;
- h) ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do zbiornika bezodpływowego;
- i) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów, dróg, parkingów, placów składowych odprowadzać bezpośrednio do gruntu;
- j) część placu, na którym gromadzone będą odpady budowlane obojętne, składowane na przymach, utwardzić płytami betonowymi z lekkim spadkiem ku środkowi placu;
- k) miejsca przetwarzania odpadów oraz jednostek transportowych wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów do likwidacji ewentualnych niekontrolowanych wycieków i rozlewów odpadów, ścieków, paliw i płynów eksploatacyjnych;
- l) używać sprzęt oraz maszyny i środki transportu w dobrym stanie technicznym, w celu nie

dopuszczenia do niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn i urządzeń;

- m) wszelkie naprawy pojazdów i maszyn, wymianę olejów napędowych, smarów oraz cieczy hydraulicznych związanych z funkcjonowaniem oraz tankowanie sprzętu przeprowadzać poza placem budowy, na terenie stałych baz wykonawcy lub w specjalistycznych punktach serwisowych, na szczelnym stanowisku, izolowanym od podłoża;
- n) ewentualne odcieki z utwardzonego placu będą zbierane i odprowadzane do szczelnego zbiornika betonowego i wykorzystywane do zraszania pryzm;
- o) przed przyjęciem ładunku odpadów, każdorazowo transport poddawać weryfikacji przez wykwalifikowanego pracownika celem wykluczenia możliwości przyjęcia odpadów innych niż dopuszczone do odzysku, przede wszystkim odpadów niebezpiecznych. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia partii odpadów odmówić jej przyjęcia do przetworzenia;
- p) zabezpieczyć teren przedsięwzięcia, od strony zabudowy mieszkaniowej wałem ziemnym o wysokości ok. 5 m, płotem betonowym lub zielenią izolacyjną w celu, minimalizacji oddziaływania akustycznego i zabezpieczenia przed pyleniem.

2. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Nie określa się wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

3. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. Jak wynika z raportu oś proces przetwarzania odpadów poprzez ich kruszenie nie powinien spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

Powyższe świadczy, że przedsięwzięcie ma charakter lokalny, ograniczony do najbliższego sąsiedztwa planowanej inwestycji.

4. Nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki w zakresie zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Po uruchomieniu punktu przetwarzania odpadów i wytwórni betonu wykonać pomiary hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie, odległych o ok. 10 m od granicy inwestycji. Pomiary, zgodnie z wymaganiami art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1238, ze zm.), powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium. Pomiary należy wykonać przy pełnym obciążeniu maszyn i urządzeń, w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a ich wyniki przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz tutejszemu Organowi, w ciągu miesiąca od wykonania.

5. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy. Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska proces odzysku odpadów, nie należy do przedsięwzięć, dla których może być ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania.

6. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji:

Tutejszy organ na obecnym etapie postępowania nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko są wystarczające do określenia

uwarunkowań do projektu budowlanego. Powyższe nie wyklucza ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OOS) wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia;
- jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Inwestor Pan Waldemar Szwichenberg Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ul. Droga Kaszubska 31, 83-311 Ostrzyce reprezentowany przez pełnomocnika Pana Tomasza Skarżyńskiego zamieszkały ul. Sadowa 4, 83-021 Rokitnica wystąpił do Wójty Gminy Somonino dnia 12 lipca 2021 r. (data wpływu: 20 lipca 2021 r.) z wnioskiem o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działce nr 167/3 w m. Starkowa Huta, gmina Somonino, pow. kartuski, woj. pomorskie. Do wniosku został dołączony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko („raport oos”) sporządzony przez mgr inż. Tomasza Skarżyńskiego PRO-EKO Rokitnica, 01.06.2021 r.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) - organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy.

Dnia 03 sierpnia 2021 r. zawiadomieniem ZW1.6220.1.8.2021.TG wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia. Z uwagi, iż w sprawie łącznie występuje ponad 10 stron postępowania, w związku z czym, zgodnie z art. 74 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeksu postępowania administracyjnego. Obwieszczenie z dnia 03 sierpnia 2021 r. zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie go na stornie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Somonino, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz przekazane sołtysowi sołectwa Starkowa Huta w celu rozpowszechnienia wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcie zakwalifikować należy jako: „*instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii*” (Dz. U z 2018 r. poz. 2389, z późno zm.).

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przed wydaniem decyzji Wójt Gminy Somonino w dniu 03.08.2021 r. przesłał do uzgodnienia raport oos wraz z załącznikami.

W dniu 18.08.2021 r. (data wpływu: 23.08.2021 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach pismem SE.ZNS.4631.8.MJ.2021 wezwał wnoszącego do uzupełnienia o konsultacje społeczne dla raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Na podstawie ww. pisma Wójt Gminy Somonino wezwał Inwestora w dniu 30.08.2021 r. o uzupełnienie raportu o konsultacje społeczne.

Pismem GD.RZŚ.435.118.2021.MBC.1 z dnia 25.08.2021 r. (data wpływu: 30.08.2021 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku wezwał o uzupełnienie raportu oos w zakresie uszczegółowienia informacji na temat kwalifikacji i wód powstających w związku z magazynowaniem i przechowywaniem odpadów w związku z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia. Ponadto wnoszono o przedłożenie na załączniku graficznym rozmieszczenie istniejących i planowanych hal wraz

z planowaną i istniejącą infrastrukturą towarzyszącą oraz wskazać kierunki odprowadzania wód opadowych z powierzchni dachów oraz powierzchni utwardzonych oraz uszczegółowienie informacji na temat procesu funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, od momentu trafiaenia odpadów na teren przedsięwzięcia do momentu uzyskania produktu bądź surowca (czy przedmiotowe odpady będą od początku przechowywane na pryzmach?). W dniu 08.09.2021 r. tutejszy Urząd wezwał Inwestora o ww. kwestie brakuące w raporcie ooś.

Pismem z dnia 14.09.2021 r. (data wpływu: 12.10.2021 r.) Inwestor udzielił odpowiedzi na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 18.08.2021 r. , że konsultacje społeczne dla przedsięwzięcia planowane są przez Inwestora przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po uzyskaniu opinii organów uzgadniających raport ooś. Kolejne uzupełnienie z tego samego dnia dotyczyło odpowiedzi na wezwanie PGW Wody Polskie.

Środowiskowe uwarunkowania uzgodnione zostały z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku – postanowienie z dnia 22.09.2021 r., sygn. RDOŚ-Gd-WOO.4221.108.2021.IB.1.,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kartuzach w terminie 14 dni nie wydał stosownej opinii. W związku z art. 78 ust 4 ww. ustawy traktuje się jako brak zastrzeżeń,
- Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – postanowienie z dnia 22.12.2021 r. sygn. GD.RZŚ.435.118.2021.MBC.2

Dla terenu przedsięwzięcia brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest:

- ok. 1,51 km Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego PLH220095,,
- ok. 1,85 km Piotrowo PLH220091 ;
- ok. 5,24 km Nowa Sikorska Huta PLH220090.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) to:

- ok. 2,92 km - Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu.

Przez teren planowanego przedsięwzięcia nie przebiegają korytarze ekologiczne. Odległość planowanego przedsięwzięcia od najbliższego korytarza ekologicznego jakim jest Korytarz Kaszubski Północny wynosi ok. 8,5 km.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie zbieranie, magazynowanie i odzysk odpadów. Przedsięwzięcie będzie usytuowane na działce nr 167/3 o powierzchni około 1,3394 ha. Obecnie na terenie działki nr 167/3 przeznaczonej pod inwestycją oraz działce 187/9, (również należącej do wnioskodawcy) znajduje się wytwórnia betonu prowadzona przez Inwestora. W jej skład wchodzi stary węzeł betoniarski *Strzegom BMK 500* firmy *Zręb* wraz z niezbędną infrastrukturą i trzy hale magazynowe, a powierzchnia działki jest niemal w całości utwardzona.

Planuje się rozbiorę istniejących dwóch hal wraz z instalacją do produkcji betonu, a w zamian, do końca 2021 r., postawienie nowej dużej hali magazynowej oraz węzła do produkcji różnych klas betonu towarowego (od B10 - B32) o wydajności max 25 m³/h wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na budowę nowego węzła inwestor uzyskał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17 lutego 2020 r. znak: OŚ.6220.5.2018/2019.TG.13.

Do działki nr 167/3 jest doprowadzona energia elektryczna i woda.

W najbliższym otoczeniu przedsięwzięcia znajdują się:

- od północy tereny zalesione, tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa;
- od wschodu tereny zalesione, tereny rolne oraz zabudowy mieszkaniowe;
- od południa tereny zalesione oraz nieużytki rolne;
- od zachodu tereny rolne.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 10 m od granicy działki.

W bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji brak jest roślinności chronionej oraz zespołów roślinnych o szczególnych walorach przyrodniczych. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje usunięcia drzew i krzewów.

Proces przetwarzania odpadów obejmować będzie:

- zbieranie odpadów i ich selektywne magazynowanie w pryzmach;
- kruszenie odpadów;
- przesiewanie odpadów i selektywne magazynowanie kruszywa według frakcji;
- magazynowanie w kontenerach odpadów wytworzonych w trakcie kruszenia (metale, drewno, tworzywa sztuczne).

Na terenie działek zostanie posadowiona instalacja w postaci kruszarki, przesiewacza, taśmociągów oraz mobilnej koparko-ładowarki lub ładowarki. Zbierane odpady budowlane będą magazynowane w pryzmach, na wydzielonym placu. Przewiduje się, że część placu przeznaczona do magazynowania odpadów budowlanych, składowanych w pryzmach, będzie wyłożona folią PCV i utwardzona płytami betonowymi z lekkim spadkiem ku środkowi placu. Wzdłuż terenu utwardzonego płytami, przeznaczonych pod magazynowanie, planuje się wyłożyć przez całą długość placu płytę ściekową (typ korytkowy, wymiary: płyta 50 x 60 x 15, szer. kanału ściekowego 40 cm), aby zbierać odcieki i grawitacyjnie odprowadzić, poprzez osadnik z kręgów betonowych $\varnothing$ 80, do zbiornika betonowego o poj. 10 m³. Aby zapobiec pyleniu w czasie suszy Inwestor planuje zainstalowanie systemu zraszania wodą z tego zbiornika.

Wytworzone w trakcie przetwarzania odpadów budowlanych kruszywo oraz ziemia będą magazynowane w pryzmach, bezpośrednio na gruncie. W procesie przetwarzania zostaną wytworzone odpady w postaci drewna, tworzyw sztucznych oraz metali, które będą selektywnie magazynowane w metalowych, kontenerach. Kontenery na wytworzone odpady będą zamykane lub zostaną przykryte plandeką co zapobiegnie powstawaniu odcieków.

Przywieziony gruz budowlany po ręcznej segregacji (oddzielenie odpadów drewna budowlanego, tworzyw sztucznych oraz żelaza i stali konstrukcyjnej) będzie czasowo magazynowany w pryzmach. Następnie będzie przetwarzany na kruszywo budowlane o odpowiednim granulacie, spełniające określone atesty, normy i wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz wynikające z wymogów zamawiających kruszywo. Wysokość pryzm odpadów do przetworzenia i kruszywa oraz ziemi po przetworzeniu wynosić będzie 3 - 5m.

Odpady betonów, gruzu ceglanego oraz innych materiałów ceramicznych będą kruszone i segregowane według frakcji. W efekcie procesu przetwarzania wytwarzane będzie kruszywo budowlane spełniające wymogi norm budowlanych na kruszywo np.: „PN-B-11112:2001 „Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. Wymagania techniczne.” Następnie będą składowane w pryzmach z podziałem na frakcje z przeznaczeniem do wykorzystania w budownictwie jako kruszywo, w drogownictwie (podsypki) oraz do wypełniania zagłębień i wykopów.

Ziemia (gleba) zawierająca kamienie gdzie poddawana przesiewaniu dla oddzielenia kamieni i zawartych w niej innych zanieczyszczeń (np. metale, tworzywa sztuczne, drewno). Po odsianiu ziemia (gleba) będzie składowana w pryzmach z przeznaczeniem do wykorzystania dla następujących celów:

- w trakcie realizacji prac budowlanych (zasypywanie wykopów fundamentowych oraz kształtowanie przyległego terenu);
- wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych (np. zapadliska, nieeksploatowane odkrywkowe wyrobiska itd.) - w procesie odzysku R10;
- do utwardzania powierzchni terenów - w procesie odzysku R10.

W sytuacji gdy przetworzony odpad nie uzyska statusu produktu, zostanie on przekazany innemu podmiotowi, który będzie posiadać odpowiednie uzgodnienia i będzie w stanie przetworzyć cały odpad lub zagospodarować w procesie unieszkodliwiania.

Rodzaje i ilości odpadów przeznaczonych do przetworzenia wyniosą:

Lp.	Kod	Rodzaj odpadu	Masa (Mg)
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	200.000,00
2	17 01 02	Gruz ceglany	100.000,00
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	50.000,00
4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (w zakresie: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06)	100.000,00
5	17 01 80	Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. (w zakresie: usunięte tynki)	5.000,00
6	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg	50.000,00
7	17 05 04	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	50.000,00
8	17 05 08	Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07	50.000,00
9	17 08 02	Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01	20.000,00
10	17 09 04	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03	100.000,00

Łączna ilość odpadów poddanych odzyskowi w skali roku nie przekroczy wydajności posiadanej instalacji: 200.000 Mg/rok (przy wydajności kruszarki średnio 80 Mg/h).

Inwestor będzie prowadził wizyjny system kontroli miejsca magazynowania odpadów (przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu) przechowywany przez miesiąc od daty dokonania zapisu (właściwie przechowywany i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz jego utratą w szczególności wskutek zniszczenia lub kradzieży).

Oddziaływanie przedsięwzięcia, obejmującego przetwarzanie odpadów, na komponenty środowiska przejawiać się będzie na etapie jego eksploatacji. W fazie realizacji nie należy się spodziewać znaczących uciążliwości. Przewiduje się jedynie uszczelnienie części istniejących placów folią z odprowadzeniem wód odciekowych do zbiornika bezodpływowego.

Pod warunkiem prowadzenia prac, związanych z realizacją przedsięwzięcia z zastosowaniem technologii możliwie najmniej uciążliwych dla środowiska, utrzymywania sprzętu mechanicznego, używanego podczas robót, w należyтым stanie technicznym, natychmiastowego usuwania wszelkich wycieków substancji ropopochodnych, selektywnego magazynowania odpadów, powstałych podczas prac budowlanych i montażowych, w odpowiednich pojemnikach lub na wydzielonych miejscach a następnie przekazywania ich wyspecjalizowanym odbiorcom. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie lokalny, ograniczony głównie do emisji niezorganizowanej do powietrza z pracujących maszyn i urządzeń oraz uciążliwości akustycznej, które ustaną po zakończeniu prac.

Proponowane przez Inwestora działania, minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy, uwzględniają:

- właściwą organizację pracy;
- prowadzenie robót wyłącznie w porze dziennej;
- oznakowanie terenu prac i zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.

Po szczegółowej analizie danych, zawartych w raporcie o oś, należy stwierdzić, że o oddziaływaniu na środowisko na etapie eksploatacji decydować będzie, przede wszystkim:

Emisje substancji do powietrza:

Źródłami emisji substancji do powietrza będą maszyny robocze:

- kruszarka pracująca przez 6 h/dobę, 2 dni/tydzień, 104 dni w roku;
- przesiewacz pracujący przez 6 h/dobę, 5 dni/tydzień, 260 dni/rok;
- koparko - ładowarka wykorzystywana przez 2 h/dobę, 5 dni/tydzień, 260 dni/rok;

oraz

- ruch kołowy pojazdów ciężkich po terenie przedsięwzięcia:
- samochody z odpadami budowlanymi do punktu ich magazynowania: 2860 razy w roku (11 razy w ciągu doby);
- samochody ciężarowe z gotowymi wyrobami (kruszywo), po procesie przetwarzania: 2600 razy w roku (10 razy w ciągu doby);
- samochody ciężkie z odpadami po procesie przetwarzania: 52 razy w roku, 1 raz w ciągu doby;

Ponadto źródłem emisji będą urządzenia realizowanej wytwórni betonu:

- zbiorniki do magazynowania cementu i zbiornik do magazynowania popiołu. Emisja pochodzić będzie z procesu napełniania zbiorników. Zostaną one wyposażone w mechaniczne filtry pulsacyjne typu FPK 16-1,25, gwarantujące, że stężenie pyłu za filtrem nie przekroczy 10 mg/m^3 ;
- kotłownia olejowa, wyposażona w kocioł wykorzystujący w procesie spalania paliwo olejowe, zużycie opału przez kocioł wyniesie $16 \text{ m}^3/\text{rok}$;
- ruch pojazdów dowożących komponenty do produkcji betonu oraz wywożących gotowy produkt.

Przedstawione w raporcie obliczenia wykazały że:

- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny, nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu;
- obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń substancji w powietrzu, uśrednione dla roku, nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu, pomniejszonych o wartość tła;
- spełnione zostanie I kryterium opadu pyłu;

Emisja hałasu:

Źródłami hałasu bezpośrednimi stacjonarnymi (ze względu na charakter pracy) będą:

- kruszarka mobilna, moc akustyczna 115 dB;
- przesiewacz mobilny, moc akustyczna 99,5 dB;
- koparko – ładowarka, moc akustyczna 103 dB.

Źródłem hałasu bezpośrednim, ruchomym będzie ruch pojazdów lekkich i ciężkich po terenie przedsięwzięcia:

- samochody ciężarowe z surowcem: 4 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (1248 razy w roku);
- samochody ciężarowe z gotowymi wyrobami: 4 razy w czasie 8 najmniej korzystnych kolejnych godzin w porze dnia (1248 razy w roku).

Ponadto źródłem hałasu będą urządzenia planowanego węzła betoniarskiego:

- węzeł betoniarski o mocy akustycznej 85 dB pracujący 360 min/8 h;
- kompresory systemu podajnika cementu z cementowozu do zbiorników, szt. 3 o mocy akustycznej 55 dB, każdy pracujące przez 45 min.

Wyniki obliczeń wykazały, że:

- w punktach obserwacji zlokalizowanych wokół przedsięwzięcia równoważny poziom dźwięku A , wyrażony wskaźnikiem hałasu $L_{Aeq D}$ wynosił będzie od 42,7 dB do 46,5 dB dla pory dnia;
- zasięg występowania izolinii równoważnego poziomu dźwięku A , wyrażony wskaźnikiem hałasu $L_{Aeq D}$ będzie wynosił poniżej 55 dB dla pory dnia (dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla deklarowanych obiektów chronionych akustycznie w mpzp - zabudowa zagrodowa);

Wytwarzanie odpadów

W wyniku prowadzonych procesów odzysku wytwarzane będą odpady:

Lp.	Kod	Rodzaju odpadu	Masa (Mg)
1	19 12 02	Metale żelazne	2000,0
2	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	500,0

3	19 12 07	Drewno inne niż wymienione w 19 12 06	2000,0
---	----------	---------------------------------------	--------

Odpady magazynowane będą w wyznaczonym miejscu na działce 167/3 w kontenerach metalowych.

Gospodarka wodno-ściekowa

Planowana instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych nie będzie źródłem ścieków technologicznych. Część placu, przeznaczonego do magazynowania odpadów budowlanych, składowanych w pryzmach, będzie wyłożona folią PCV i utwardzona płytami betonowymi. Wzdłuż płyt terenu utwardzonego ułożone zostanie korytko ściekowe. Ocieki odprowadzone zostaną, poprzez osadnik z kręgów betonowych, do zbiornika betonowego o poj. 10m³ i wykorzystane do zraszania magazynowanych odpadów.

Ścieki bytowe będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego.

Wody deszczowe z połaci dachowych budynków oraz dróg dojazdowych, placów parkingowych i składowych odprowadzane będą powierzchniowo do gruntu.

Ponadto, na terenie zakładu powstawać będą ścieki technologiczne z płukania węża betoniarskiego oraz czyszczenia pojazdów z resztek betonu przy załadunku. Woda z cementem będzie ponownie wykorzystana w procesie technologicznym.

Miejsce mycia samochodów będzie posiadać szczelną nawierzchnię.

Oczyszczone ścieki technologiczne odprowadzane zawracane będą do sieci technologicznej i dodawane do mieszalnika.

W celu ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko, wiążących się z procesem magazynowania i przetwarzania odpadów, autor raportu oś zaproponował następujące działania:

- wykluczenie możliwości zbierania i przetwarzania odpadów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi lub ropopochodnymi. W razie wystąpienia takiej sytuacji kierowca zostanie natychmiast odesłany do innego podmiotu, posiadającego odpowiednie zezwolenia na odbiór lub utylizację takiego odpadu;
- wyłożenie folią PCV i utwardzenie płytami betonowymi placu magazynowego odpadów ze skierowaniem odcieków do zbiornika bezodpływowego i wykorzystaniem ich do zraszania magazynowanych odpadów;
- wykorzystywanie wyłącznie sprawnego sprzętu;
- zastosowanie maszyn i urządzeń niskoemisyjnych;
- wykorzystywanie do transportu pojazdów spełniających wymogi niskiej emisji np. EURO3 i wyższe;
- wybranie urządzeń o możliwie najniższej emisji hałasu;
- ograniczenie czasu pracy maszyn i urządzeń do godzin dziennych, tj.: od 6.00 do 22.00;
- zraszanie odpadów wodą w czasie suszy i wietrznej pogody;
- właściwe magazynowanie odpadów w specjalnie przygotowanych miejscach i kontenerach;
- selekcja odpadów i minimalizacja ilości powstających odpadów;
- przekazywanie wytworzonych odpadów przede wszystkim odbiorcom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów, a dopiero w następnej kolejności do unieszkodliwiania poprzez ich składowanie.

Z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000 planowane przedsięwzięcie nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja inwestycji poza obszarami Natura 2000 wyklucza również wpływ przedsięwzięcia na warunki ekologiczne ostoi.

Ponadto z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych, objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na terenie przekształconym antropogenicznie, zajęтым przez wytwórnię betonu, przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Planowane przedsięwzięcie, polegające na lokalizacji instalacji do przetwarzania odpadów budowlanych, na etapie eksploatacji będzie źródłem gazów cieplarnianych. Uwzględniając jednak skalę przedsięwzięcia oraz skutki emisji, zwłaszcza w ujęciu stężeń średniorocznych dla związków dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla inwestycja w nieznaczającym stopniu będzie oddziaływała na klimat.

Na działkach sąsiadujących z działką wnioskodawcy nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Uwzględniając, że na terenie działki, oprócz przetwarzania odpadów, eksploatowana będzie wytwórnia betonu w obliczeniach, przedstawionych w raporcie ooś, uwzględniono skumulowane oddziaływanie obu instalacji na stan czystości powietrza i klimat akustyczny.

Wyniki obliczeń nie wykazały przekroczeń.

Mając jednak na uwadze, że w odległości ok. 10 m od działki inwestycyjnej zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa tut. organ nałożył na Inwestora obowiązek ograniczenia liczby pojazdów dowożących odpady i wywożących gotowe produkty do ilości wskazanej raportem ooś, ograniczenia czasu pracy kruszarki i przesiewacza oraz wykonania pomiarów hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie, po uruchomieniu instalacji. Ponadto należy zabezpieczyć teren przedsięwzięcia, od strony zabudowy zagrodowej wałem ziemnym o wysokości ok. 5 m, płotem betonowym lub zielenią izolacyjną w celu, minimalizacji oddziaływania akustycznego i zabezpieczenia przed pyleniem.

Po analizie dokumentacji, biorąc pod uwagę ocenę przedstawioną w raporcie i jego uzupełnieniach, a także zastosowanie ww. warunków realizacji przedsięwzięcia, należy przyjąć, że planowane zamierzenie, tj. zbieranie i przetwarzanie odpadów budowlanych nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Nie jest też zlokalizowane na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021, poz. 2233 ze zm.).

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono, iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- powierzchniowych:
 - kod PLRW2000174868178 - Dopływ z Rąt. Stanowi ona naturalną część wód, nie jest monitorowana. Jej stan ogólny określono jako dobry (stan ekologiczny co najmniej dobry, stan chemiczny dobry). JCWP nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021, poz.1098 ze zm.), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie dla którego cele środowiskowe zostały określone w akcie będącym podstawą prawną obszaru, planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami objętymi ochroną prawną;
- podziemnych:
 - kod PLGW200013 - JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. JCWPd nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy dla JCWPd to utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych, tym samym nie jest zagrożona realizacja celów środowiskowych, wskazanych w dokumentach planistycznych.

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1911 i 1958).

Uwzględniając charakter działalności, planowej na działkach nr 191/2 i 191/4, związanej z przetwarzaniem odpadów, brak w sąsiedztwie podobnej działalności oraz dotrzymywanie standardów jakości środowiska w trakcie eksploatacji instalacji nie powinien występować problem skumulowanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia z funkcjonującymi w bezpośrednim sąsiedztwie działalnościami.

Po analizie dokumentacji, biorąc pod uwagę ocenę przedstawioną w raporcie i jego uzupełnieniach, a także zastosowanie ww. warunków realizacji przedsięwzięcia, należy przyjąć, że planowane zamierzenie, tj. zbieranie i przetwarzanie odpadów budowlanych nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków.

Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia i jego lokalizację, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w sprawie tut. Organ uznał, iż planowana inwestycja może zostać zlokalizowana na wskazanym terenie przy uwzględnieniu uwarunkowań wskazanych w niniejszej decyzji.

W prowadzonym postępowaniu zapewniono udział stron postępowania. W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego wpłynęły do tut. Urzędu uwagi i wnioski dotyczące realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Pismem z dnia 29.07.2021 r. (data wpływu: 30.07.2021 r.) Sołtys Sołectwa Kaplica Pan Zbigniew Dysarz wyraził sprzeciw dla planowanej inwestycji „składowiska z odpadami budowlanymi, które miały być tam kruszone” uzasadniając wniosek, iż planowana inwestycja ze względu na uciążliwy hałas i pył wpłynie na walory turystyczne oraz wpłynie negatywnie na mieszkańców wsi Kaplica. Do przedmiotowego wniosku zostały dołączone podpisy 43 osób z miejscowości Kaplica. Osoby podpisane na załączniku przedmiotowego wniosku nie posiadają statutu strony postępowania w przedmiocie sprawy. Ponadto planowana inwestycja pn.: „Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działce nr 167/3 w m. Starkowa Huta, gmina Somonino, pow. kartuski, woj. pomorskie znajdują się w linii prostej od granicy działki do granicy obrębu Kaplica w odległości ok. 260 m. W dniu 30.08.2021 r. Wójt Gminy Somonino udzielił odpowiedzi Sołtysowi Sołectwa Kaplica.


W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia wpłynął za pośrednictwem poczty e-mail wniosek z dnia 12.08.2021 r. od Pani Mirony Jagodzińskiej zam. Starkowa Huta 16, o udostępnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Pani Mirona Jagodzińska posiada status strony w postępowaniu. Wniosek tej samej treści ponowiono pocztą e-mail w dniu 18.08.2021 r.

W odpowiedzi z dnia 19.08.2021 r. Wójt Gminy Somonino wyjaśnił, że wszystkie dokumenty dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Somonino w zakładce ochrona środowiska, publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w katalogu 2021, nazwa dokumentu ZW1.6220.1.8.2021.TG Instalacja do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych (link do strony: <https://bip.somonino.pl/dokumenty/4753>). Poinformowano, iż wymieniona wyżej inwestycja sklasyfikowana jest jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko §2 ust. 1 pkt 47 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1839) dla których w oparciu o art. 74 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć: w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia. Dodatkowo poinformowano, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Somoninie.

W dniu 18.03.2022 r. Wójt Gminy Somonino Zarządzeniem nr 37 postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: „Instalacji do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych” na działce nr 167/3 w m. Starkowa Huta, gmina Somonino, pow. kartuski, woj. pomorskie. Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców w przedmiocie spraw. Konsultacje społeczne przeprowadzone były w terminie od dnia 21.03.2022 r. do dnia 20.04.2022 r. W trakcie biegu terminu konsultacji społecznych nie wpłynęły do tut. Urzędu żadne wnioski bądź uwagi dla planowanej inwestycji.

Podsumowując na podstawie zgromadzonych w dokumentacji danych stwierdzić należy, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia, z racji jego charakteru, nie pociągnie za sobą zagrożeń, tym bardziej znaczących oddziaływań. Dotyczy to oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, długoterminowego, wtórnego i skumulowanego. Bezpośrednie i krótkotrwałe oddziaływanie może mieć miejsce jedynie w fazie budowy.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak na wstępie.



Pouczenie

1. Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę powinno nastąpić nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o cztery lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
4. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Wójta Gminy Somonino, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

z up. Wójta
Andrzej Peta
z-ca Wójta

Otrzymują:

1. Inwestor,
2. Urząd Gminy Somonino – BIP i tablica ogłoszeń,
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Sambora 30A, 83-300 Kartuzy,
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk,
4. Sołtys Sołectwa Starkowa Huta,
5. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIECIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

Planowane przedsięwzięcie stanowić będzie realizację i eksploatację zakładu przeróbki odpadów budowlanych inne niż niebezpieczne. Planuje się rozbiórkę istniejących dwóch hal wraz ze starą instalacją do produkcji betonu, a w zamian za to, postawienie nowej dużej hali magazynowej oraz nowoczesnego węzła do produkcji betonu. Planuje się budowę węzła do produkcji różnych klas betonu towarowego (od B10 - B32) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o wydajności max 25 m³/h (300m³/d – 12godz/d) tj. 90600 m³ rocznie. Inwestor na działce nr ewidencyjnym 167/3, w instalacji składającej się z następujących urządzeń:

- kruszarka szczękowa,
- przesiewacz,
- taśmociąg,
- koparko-ładowarka lub ładowarka

prować będzie przetwarzanie odpadów budowlanych zbieranych na działce przed tym procesem. W efekcie procesu przetwarzania ma być wytwarzane kruszywo budowlane spełniające wymogi norm budowlanych na kruszywo np.: „PN-B-11112:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.”

W ramach realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji woda będzie dostarczona do instalacji z wodociągu gminnego. Woda będzie zużywana w ilościach niezbędnych dla zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz technologicznych w ilości około 1200 m³/miesiąc. Wody deszczowe z połaci dachowych, parkingów oraz dróg i placów składowych będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu. Spływ wód opadowych z powierzchni utwardzonych projektowanego węzła będzie następować poprzez odpowiednie wyprofilowanie dróg wewnętrznych, placów i po podczyszczeniu odprowadzane będą do szczelnego zbiornika retencyjnego i ponownie wykorzystywane do produkcji betonu.

Część placu przeznaczonego do magazynowania odpadów budowlanych obojętnych składowanych w pryzmach będzie wyłożona folią PCV oraz utwardzonymi płytami betonowymi z lekkim spadkiem ku środkowi placu. Wzdłuż płyt terenu utwardzonego przeznaczonego pod magazynowanie planuje się wyłożyć przez całą długość placu płytę ściekową (typ korytkowy), aby zbierać ewentualne odcieki i grawitacyjnie odprowadzić poprzez osadnik z kręgów betonowych do zbiornika betonowego o pojemności ok. 10 m³.

Magazynowanie odpadów będzie zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 1742).

z up. Wójta
Andrzej Peta
z-ca Wójta