

Program LEQ Professional v. 6-2019 dla Windows

Projekt:

C:\Users\Jakub\Documents\FIMAT\ZLECENIA\Kamela hałas\kamela\modelowanie hałasu\wynuiki modelowania\etap 2 faza 1\etap realizacji _Etap I_fa

Dane do obliczeń :

Współczynnik gruntu (całego obszaru analizy)-global G = 0,000

Temperatura otoczenia 10[°C]

Źródła punktowe

Nr	X[m]	Y[m]	z[m]	Pma	Symbol
----	------	------	------	-----	--------

=====

1	472.9	189.0	0.5	93.0	E_kp
2	642.8	328.9	0.5	74.7	R-3
3	442.2	280.8	0.5	74.7	R-3
4	323.7	245.9	0.5	74.7	R-3
5	540.6	308.0	0.5	74.7	R-3
6	376.5	217.0	0.5	74.7	R-3

=====

Ekrany akustyczne :

WSPÓŁRZĘDNE WIERZCHOŁKÓW :

Nr	X1[m]	Y1[m]	X2[m]	Y2[m]	X3[m]	Y3[m]	X4[m]	Y4[m]	h0[m]	h[m]
----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------

=====

1	496.9	183.5	491.0	172.8	508.9	163.0	514.2	174.1	0.0	5.0
2	478.5	149.1	472.6	137.8	490.5	128.8	496.6	139.7	0.0	5.0
3	498.2	198.1	463.6	132.6	463.1	133.0	497.2	198.7	0.0	4.0

=====

WSPÓŁCZYNNIKI ODBICIA DLA ŚCIAN

Nr	ściana 1	ściana 2	ściana 3	ściana 4	dach
----	----------	----------	----------	----------	------

=====

1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
3	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

=====