

*Opis techniczny dla  
remontu ogrodzenia cmentarza ewangelickiego w Hopowie*

Adres inwestycji: Hopowo, działka nr 211/2, gmina Somonino

Inwestor: Parafia Rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Hopowie  
Hopowo 40, 83-314 Somonino

Długość ogrodzenia: 116mb

Wysokość ogrodzenia od poziomu gruntu - od 140 do 150cm, wysokość samego przesła 125cm,  
wysokość podmurówki ponad grunt – od 15 do 20cm

Brama dwuskrzydłowa (symetrycznie podzielona) o szerokości: 3m, wysokość bramy 150cm

Furtka o szerokości: 1m, wysokość furtki 150cm

Ogrodzenie na podmurówce, stalowe kute, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze czarnym  
lub antracyt, kolor podmurówki – naturalny beton.

Słupki ogrodzenia profil 50x50mm, grubość ścianki 2mm

Przesła: szczebliny profil 15x15mm, grubość ścianki 2mm w rozstawie osiowym co 14cm,  
zakończone grotem jak na poniższym zdjęciu

Płaskowniki poprzecznie obustronnie 2 x 30x5mm.

Podmurówka – np. obrzeże betonowe o wymiarach 8x30cm, na podbudowie betonowej ukrytej w  
gruncie.

Proponowany wzór przesła, bramy i furtki:



Załącznik:

Mapka poglądowa z lokalizacją bramy i furtki

Sporządził:

**mgr inż. MARCIN WYSOCKI**  
83-315 SZYMBARK, ul. Sportowa 14  
tel. 600 568 862

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez  
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
Nr upr. POM/032/OWOK/10/ oraz w specjalności  
inżynierii drogowej Nr upr. POM/0132/OWO/15

