



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.4220.382.2024.IB.1.
zpo

Gdańsk, dnia 2...lipca 2024 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- Art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn. Dz. U. 2023 r., poz. 572*);
- Art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (*tekst jedn. Dz. U. 2023 r., poz. 1094, ze zm.*) – dalej „ustawa OOS”;
- § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 93 oraz § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (*Dz. U. 2019 r., poz. 1839, ze zm.*);
- w związku z pismem Wójta Gminy Somonino znak: ZW1.6220.5.2024.TG z dnia 24.05.2024 r., po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przez VECTOR-FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk s. j. z siedzibą w Gdańsku;

postanawiam

- I. Wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Dobudowa budynku magazynowego wraz z pomieszczeniem na podczyszczalnię ścieków do budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit oraz dobudowie budynku magazynu produktu gotowego do suszarni produktów dla zwierząt domowych na terenie Zakładu Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit VECTOR – FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. J. zlokalizowanego na terenie działki nr 91/15, jednostka ewidencyjna 220505_2 Somonino, obręb ewidencyjny nr 0016 Wyczechowo, gmina Somonino”

1. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
 - 1) Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
 - a) zaplecze techniczne budowy zorganizować w sposób eliminujący zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego, np. poprzez wyznaczenie miejsc o powierzchni utwardzonej;

- b) ograniczać pylenie poprzez stosowanie plandek lub innych osłon dla magazynowanych materiałów pyłących;
 - c) wierzchnią, zebraną warstwę urodzajnej gleby wykorzystać, w miarę możliwości, do zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji;
 - d) prace będące źródłem emisji hałasu, związane z realizacją inwestycji, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6.00 – 22.00;
 - e) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych.
- 2) Warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:
- a) produkcję prowadzić przy zamkniętych drzwiach i oknach w celu ograniczenia emisji hałasu i emisji substancji odorogennych;
 - b) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego magazynować w szczelnych pojemnikach w wydzielonym, chłodzonym pomieszczeniu.

Uzasadnienie

Pismem znak: ZW1.6220.5.2024 z dnia 24.05.2024 r. (data wpływu 29.05.2024 r.) Wójt Gminy Somonino wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na dobudowie budynków magazynowych oraz podczyszczalni ścieków przemysłowych na działce nr 91/15 w Wyczechowie, gmina Somonino. Do pisma dołączona została kopia wniosku inwestora wraz z załącznikami, wymaganymi art. 64 ust 2 przywołanej na wstępie ustawy OOS, tj:

- a) kartą informacyjną przedsięwzięcia;
- b) wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- c) oświadczeniem Wójta Gminy Somonino, że inwestor nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Somonino, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie przedłożonych materiałów i dokumentów, ustalił co następuje:

- planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie Zakładu Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit VECTOR – FOOD w Wyczechowie poprzez wykonanie dwóch budynków magazynowych i podczyszczalni ścieków technologicznych;
- zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko rozporządzenia przedsięwzięcie zakwalifikować należy jako:
 - *polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi*

rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przedsięwzięciem wyszczególnionym w § 3 ust. 1 pkt 93 są:

- *instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;*

a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80, jako:

- *instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).*

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy OOS, regionalny dyrektor ochrony środowiska wydaje opinię dotyczącą obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy OOS.

Opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się uwzględniając łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ustawy OOS.

Analizując kryteria określone w art. 63 ustawy OOS oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ wziął pod uwagę:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmować będzie dobudowę dwóch budynków magazynowych z pomieszczeniem na podczyszczalnię ścieków w jednym z nich.

Aktualnie Zakład Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit Sp. J. w Wyczechowie prowadzi działalność polegającą na konfekcjonowaniu jelit. Surowcem do produkcji są naturalne, świeże jelita wieprzowe i baranie, niesortowane, pozbawione błony surowiczej i śluzowej – konserwowane solą. Jelita i żołądki pochodzą z krajowych zatwierdzonych zakładów rzeźni oraz z importu. Produktem finalnym są naturalne solone osłonki wieprzowe i baranie; sortowane i kalibrowane, marszczone, pakowane w pęczki lub na rurkach oraz żołądki wieprzowe solone. Materiały pomocnicze to sól kamienna, sól warzonkowa, przędza, rurki, gumki, paski, kółka, znaczniki.

Przyjęcie jelit i żołądków odbywa się na rampie przyjęcia surowca. Partia dostawcza po rozładowaniu przy pomocy środków transportu wewnętrznego zostaje złożona w magazynie surowca i poddana procedurze przyjęcia. Ocena jakościowa polega na ocenie organoleptycznej oraz kontroli zanieczyszczeń fizycznych. Surowiec nie spełniający wymagań jakościowych zostaje zwrócony dostawcy.

Proces produkcji obejmuje:

- namaczanie w wydzielonym miejscu w hali produkcyjnej – strefa odsalania. Zabieg ten ma na celu uzyskanie pełnej elastyczności ścian jelit poprzez ich nawodnienie. Jelita zawierające pozostałości tkanki tłuszczowej poddane zostają odtłuszczeniu w wirówce. Tłuszcz zbierany jest do pojemników na odpady, a po ich wypełnieniu lub na koniec zmiany przekazywany do magazynu odpadów;
- kalibrowanie i sortowanie na stołach kalibrowniczych. Poszczególne odcinki jelit są napełniane powietrzem lub wodą i poddawane oględzinom w celu wykrycia nieszczelności lub osłabienia ścian. Wady takie zostają usunięte poprzez wycięcie. Pocięte na odcinki i zakwalifikowane do odpowiedniego kalibru jelita zostają pomierzone przy pomocy maszyny metrującej;
- wiązanie w pęczki - po wymierzeniu odpowiedniej długości cały pęczek jelit przewiązuje się przędzą. Związane pęczki są wkładane do pojemnika z solą i przetrząsane tak, aby sól pokryła wszystkie pęczki. Następnie pęczki są otrzepywane z soli i przekładane do siatek z tworzywa sztucznego;
- ociekanie - jelita cienkie zostają poddane procesowi ociekania w ażurowych koszach z tworzywa sztucznego;
- pakowanie w beczki - osłonki, jako gotowy produkt pakuje się do beczek pobieranych z magazynu. Wnętrze beczki uszczelnione jest wókiem foliowym. Beczki po napełnieniu i zamknięciu zostają oznakowane tj. przyklejana jest etykieta w folii na wieko beczki;
- marszczenie (jelita wieprzowe, cienkie jelita baranie) – opcjonalnie. Pod specjalne zamówienie skalibrowane jelita baranie i wieprzowe zostają poddane marszczeniu tj. naciąganiu na rurki plastikowe lub paski foliowe. Przed procesem marszczenia jelita zostają poddane namaczaniu. Zabieg ten ma na celu uzyskanie pełnej elastyczności ścian jelit poprzez ich uwodnienie;
- magazynowanie - towar w magazynie – chłodni produktu gotowego w kontrolowanych warunkach temperatury max. 19 °C, pozostaje do momentu dystrybucji. Dystrybucja wyrobu gotowego i przyjęcie surowca odbywa się niezależnie, ponieważ istnieją dwie rampy;
- wytwarzanie gryzaków dla psów w budynku suszarni. Surowcem do produkcji są części zwierząt hodowlanych po uboju jak: skóry, skórki nadające się do spożycia przez ludzi lub nie, nienoszące znamion chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta, otrzymane z tusz nadających się do spożycia przez ludzi. Produktem finalnym są gryzaki przeznaczone dla psów do żucia, pakowane w worki foliowe lub kartony tekturowe. Opakowania – worki foliowe, kartony tekturowe są składowane na hali pakowania, na wydzielonym regale wykonanym ze stali kwasoodpornej.

W ramach inwestycji, przy istniejącym budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit planowana jest:

- dobudowa budynku magazynowego „A”, który będzie służył jako magazyn beczek, a jedno z pomieszczeń zostanie przeznaczone na urządzenia służące do podczyszczania ścieków technologicznych;
- dobudowa budynku magazynowego produktu gotowego dla zwierząt domowych „B”.

Budynek magazynowy „A” będzie składał się z jednej kondygnacji podziemnej i z jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek zostanie posadowiony na ławie fundamentowej żelbetonowej. Ściany budynku zostaną wykonane w technologii tradycyjnej z bloczków

betonowych i bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowej (mur jednowarstwowy). Dach będzie drewniany pokryty papą dachową. Nowo wybudowany budynek będzie służył, jako magazyn pustych beczek soli oraz na podczyszczalnię ścieków.

Budynek „B” będzie jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym o spadku 7%, wykonany w konstrukcji stalowej, a ściany wykonane będą z płyty warstwowej.

Hala magazynowa zostanie wyposażona w regały wysokiego składowania, na regałach zostanie umieszczony produkt gotowy na paletach w opakowaniach zbiorczych oraz gotowe produkty w woreczkach jednostkowych w paleta-pojemnikach – w celu szybkiego kompletowania zamówień.

Przedsięwzięcie obejmuje również zainstalowanie mechaniczno-chemicznej podczyszczalni ścieków w budynku magazynowym „A”.

Podczyszczalnia składać się będzie z następujących urządzeń:

- 3 osadników wykonanych z kręgów betonowych o pojemności całkowitej $V_c = 10 \text{ m}^3$;
- sito-prasa;
- zbiornika uśredniającego ścieków $V = 15 \text{ m}^3$;
- zbiornika pośredniego $V = 15 \text{ m}^3$;
- flokulatora rurowego;
- flotatora ciśnieniowego z układem saturacji;
- układu dozowania flokulanta;
- układu dozowania koagulanta flokulowego (PAX);
- układu dozowania polimeru;
- instalacji sprężonego powietrza;
- szafy sterowniczej.

Ścieki technologiczne z zakładu będą dopływać do układu trzech studzienek osadnikowych umieszczonych jedna za drugą, w których następować będzie odkładanie się grubszych części stałych. Po osadnikach ścieki skierowane zostaną na sito-prasę. Następnie ścieki dopłyną do podziemnego zbiornika o pojemności 15 m^3 , gdzie zostaną poddane mieszaniu i uśrednianiu. Stamtąd ścieki zostaną przepompowane do zbiornika pośredniego, z którego za pomocą pompy tłoczno-saturacyjnej zostaną przetłoczone na flokulator rurowy. W reaktorze zachodzi reakcja pomiędzy dozowanymi chemikaliami, a ściekami. Zanieczyszczenia zawarte w ściekach pod wpływem dozowanych chemikaliów przekształcane zostają w aglomeraty zawiesiny o wymiarach 1-2 cm. W tym celu stosowany jest koagulant (chlorek glinu PAX) służący do wstępnego przygotowania ścieków przed aglomeracją, nadtlenek wodoru służący do destrukcji trudnorozkładalnych zanieczyszczeń i flokulant służący do końcowego wytworzenia aglomeratów. W kolejnym etapie wytworzona zawiesina zmieszana zostaje z wodą saturowaną. Taka mieszanina ścieków trafia do flotatora, w którym następuje dokończenie procesu flokulacji i zanieczyszczenia zostają oddzielone od cieczy. Powstały kożuch poflotacyjny będzie zgarniany na prasę, gdzie będzie odwadniany. Natomiast sklarowane ścieki odpłyną do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Praca oczyszczalni sterowana będzie automatycznie za pomocą komputera.

Projektowana powierzchnia zabudowy:

- budynek magazynowy wraz z podczyszczalnią „A”- $42,94 \text{ m}^2$;
- budynek magazynowy produktu gotowego „B”- $1014,88 \text{ m}^2$.

Łączna powierzchnia terenów zabudowanych – 1057,82 m²;

- tereny utwardzone: 317,0 m².

Razem: 1374,82 m².

Po rozbudowie zakładu na etapie eksploatacji nie przewiduje się wzrostu produkcji.

Zakład prowadzi produkcję na jednej zmianie 5 dni w tygodniu. Zatrudnia 105 pracowników, w tym 97 pracowników produkcyjnych: 87 kobiet i 10 mężczyzn, 4 pracowników administracyjnych oraz 4 pracowników obsługi technicznej.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia:

Zakład usytuowany jest na działce nr 91/15 obręb 0016 Wyczechowo.

Północno-zachodnia część działki jest zabudowana budynkami oraz nawierzchnią utwardzoną w postaci kostki brukowej. W tej strefie zieleni jest reprezentowana głównie przez urządzone trawniki i pojedyncze krzewy ozdobne. Natomiast pozostała część działki, stanowiąca grunt rolny, zdominowana jest przez trawy. Wzdłuż wschodniej granicy działki rośnie szpaler drzew z gatunku brzoza brodawkowata (*Betula pendula Roth.*). Są to nasadzenia drzew wykonane przez właścicieli działki.

W bezpośrednim otoczeniu działki od strony północnej i zachodniej oraz północno-wschodniej znajdują się grunty rolne, a od strony południowo-wschodniej znajduje się kompleks restauracyjno-hotelowy. Od południa znajdują się grunty rolne, a od południowo-zachodniej strony zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Najbliższy budynek mieszkalny położony jest na działce sąsiadującej z terenem działki nr 91/15. W stosunku do planowanej rozbudowy znajduje się w odległości ok. 120 m od strony południowo-zachodniej (dz. nr 92/2). Od strony południowo – wschodniej w odległości ok. 100 m od planowanej rozbudowy znajduje się budynek hotelowy (dz. Nr 120).

Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest:

- ok. 0,85 km w kierunku południowym Hopowo PLH220010;
- ok. 3,5 km w kierunku północno-wschodnim Jar Rzeki Raduni PLH220011.

Inne najbliższe położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2023 r., poz 1336, ze zm.) to:

- ok. 5,35 km w kierunku północno-wschodnim Kaszubski Park Krajobrazowy;
- ok. 1,80 km w kierunku północnym Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni;
- ok. 1,06 km w kierunku północno-wschodnim Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu.

Przez teren zamierzonej inwestycji nie przebiegają korytarze ekologiczne. Odległość od najbliższego położonego korytarza ekologicznego „Lasy Powiśla KPn-16A” wynosi ok. 0,9 km na południowy wschód.

Dla terenu planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr XIII/107/12 Rady Gminy Somonino z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyczechowo, działka nr 91/15 obr. Wyczechowo znajduje się na zgodnie z zapisami planu

na terenie usługowo-produkcyjnym, obiektów handlowych, składów, magazynów, oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U.1.

3) Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska, zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania:

Prace realizacyjne obejmować będą:

- niwelację terenu pod planowane budynki;
- wykonanie fundamentów;
- wykonanie infrastruktury technicznej;
- zainstalowanie rurociągów;
- wykonanie konstrukcji budowlanej;
- wykonanie konstrukcji stalowej;
- montaż urządzeń podczyszczalni;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;
- wykonanie zieleni wokół budynku.

W fazie realizacji przedsięwzięcia wiązać się będzie z:

- emisją substancji do atmosfery. Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych to głównie:
 - gazy spalinowe pracujących maszyn budowlanych, napędzanych silnikami diesla ciężarówek, dźwigów, koparek, agregatów, sprężarek powietrza, wywrotek, itp. (SO₂, NO_x, CO, węglowodory);
 - pył powstający w trakcie przygotowawczych prac ziemnych, podczas transportu i przeładunku materiałów sypkich.
- emisją hałasu. Prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia będą skutkować wystąpieniem okresowych oddziaływań akustycznych, spowodowanych pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane i inne surowce. Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku;
- wytwarzaniem odpadów. Wytwarzane będą odpady, głównie z grupy 17, według rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020, poz.10), czyli odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Realizacja przedsięwzięcia może prowadzić także do wytwarzania niewielkich ilości innych rodzajów odpadów, głównie odpadów opakowaniowych. Będą to zużyte opakowania po dostarczanych materiałach oraz materiałach pomocniczych. Odpady te będą selektywnie gromadzone w pojemnikach i po zebraniu większej ich partii odbierane będą przez uprawnioną firmę, a następnie poddane zagospodarowaniu.

Inwestor zaproponował poniższe działania w celu ograniczenia oddziaływania na komponenty środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia:

- prowadzenie prac budowlanych, powodujących hałas w porze dziennej, tak aby nie stanowiły one uciążliwości dla mieszkańców;
- prowadzenie prac z zachowaniem wszelkiej ostrożności w szczególności z uwzględnieniem ochrony wód podziemnych przed ich zanieczyszczeniem oraz ochrony gruntów;

- wykorzystywanie wyłącznie sprawnego sprzętu, zabezpieczenie środków transportu przed możliwością ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych. Zespół wykonujący prace będzie wyposażony w środki do neutralizacji potencjalnych wycieków paliw i olejów;
- wykorzystanie zdjętej, wierzchniej warstwy gleby po zakończeniu prac poprzez jej rozplantowanie na miejscu, wokół inwestycji;
- wykorzystanie mas ziemnych z wykopów do obsypania nowo powstałych budynków;
- magazynowanie odpadów, powstających w trakcie prac w sposób selektywny z zabezpieczeniem przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska oraz z zapewnieniem ich bezpiecznego odbioru, zgodnie z zasadami obowiązującymi w aktualnych przepisach;
- ograniczenie terenu robót do niezbędnego minimum, wymaganego dla bezpieczeństwa ich prowadzenia;
- magazynowanie używanego sprzętu i materiałów wyłącznie w obrębie placu budowy;
- odpowiednie zabezpieczenie materiałów budowlanych. Materiały sypkie będą gromadzone w swoich opakowaniach lub w zamkniętych kontenerach, a pozostałe materiały - na drewnianych paletach i okryte plandeką;
- ustawienie, na czas budowy przenośnej toalety, która będzie regularnie opróżniana przez serwisanta;
- organizacja prac i placu budowy w taki sposób, aby jak najmniej wpłynąć na stosunki wodne (wykopy będą przykrywane jak najszybciej, a masy ziemne składowane na hałdzie o niewielkiej wysokości, aby uniemożliwić niekontrolowany spływ wód opadowych);
- gromadzenie materiałów budowlanych w wyznaczonym miejscu na placu budowy; ich ilość będzie niewielka, ponieważ dowożone będą na bieżąco.

Oddziaływania związane z fazą przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny, występujący w krótkim czasie.

Na etapie funkcjonowania projektowane obiekty będą służyć jako budynki magazynowe do przechowywania gotowego produktu do sprzedaży oraz beczek. W związku z czym nie przyczynią się do zwiększenia emisji ścieków, zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, wibracji, zakłóceń elektromagnetycznych i promieniowania. Dodatkowo jedno z pomieszczeń w budynku „A” zostanie przeznaczone na montaż urządzeń do podczyszczania ścieków co wpłynie na poprawę jakości odprowadzanych ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Po szczegółowej analizie danych, zawartych w raporcie oos, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie, na etapie eksploatacji, potencjalnie może być źródłem poniższych emisji:

Emisja substancji do powietrza

Źródłami emisji do powietrza będą:

- źródła energetyczne:
 - lokalna kotłownia węglowa na ekogroszek;
- źródła inne niż energetyczne, w tym technologiczne:
 - palniki olejowe suszarni w budynku suszarni;
- źródła emisji niezorganizowanej:
 - transport samochodów dostawczych i osobowych w obrębie działki Inwestora. Będą to:

- 2 pojazdy ciężarowe tygodniowo - dowóz towaru;
- 4 samochody ciężarowe tygodniowo – odbiór gotowych wyrobów;
- 1 samochód dostawczy tygodniowo – dostawa materiałów pomocniczych;
- 35 samochodów osobowych dziennie – pojazdy pracowników.

Ruch pojazdów odbywać się będzie w porze昼iennej, w godzinach i dniach pracy zakładu – 5 dni w tygodniu.

Wyniki obliczeń, przedstawionych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, dla stężenia substancji w powietrzu uśrednione dla 1 godziny i roku w sieci obliczeniowej, wykonane dla analizowanych substancji, nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych norm.

Emisja hałasu

Źródłami hałasu będą:

- źródła typu hala przemysłowa - budynek - przyjęto średni poziom hałasu wewnątrz, w odległości 1 m od ścian i stropu 85 dB trwający przez siedem godzin w ciągu dnia. Dla ścian i dachu przyjęto izolacyjność średnią $R_{A_{sr}} = 34$ dB;
- rozładunek surowca – do obliczeń przyjęto rozładunek jednego samochodu ciężarowego w ciągu dnia trwający 60 minut, przyjęta moc akustyczna źródła – 72 dB;
- rozładunek materiałów pomocniczych – do obliczeń przyjęto rozładunek jednego samochodu dostawczego w ciągu dnia trwający 30 minut, przyjęta moc akustyczna źródła – 68 dB;
- załadunek wyrobów gotowych – do obliczeń przyjęto załadunek jednego samochodu ciężarowego w ciągu dnia trwający 60 minut, przyjęta moc akustyczna źródła – 72 dB;
- komunikacja na terenie zakładu - poziom mocy akustycznej pojedynczego pojazdu w czasie jazdy przyjęto 101,5 dB, podczas hamowania 111 dB, natomiast podczas startu 105dB;
- zewnętrzne źródła hałasu – sprężarki i skraplacze o mocy akustycznej 67 dB.

Obliczenia, przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, wykazały, że poziom emisji hałasu na przy najbliższej zabudowie mieszkaniowej nie przekroczy $L_{Aeq,T=8h} = 55$ dB w porze dnia. W nocy zakład nie pracuje. Z punktu widzenia emisji hałasu omawiany zakład nie będzie stanowił zagrożenia ani uciążliwości dla środowiska i zdrowia mieszkańców.

Wytwarzanie odpadów

Na etapie eksploatacji powstawać będą głównie uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ). Wytwarzane są w procesie produkcyjnym konfekcjonowanych jelit i suszonych gryzaków. Przechowywane są do czasu wywozu w oznakowanym i szczelnym kontenerze, w wydzielonym i wychłodzonym pomieszczeniu na odpady, niedostępnym dla osób postronnych, na wybetonowanym podłożu.

Wytwarzane będą również osady z zakładowej oczyszczalni ścieków. Odpad ten powstaje w wyniku oddzielenia części stałych tkanki zwierzęcej ze ścieków na sito-prasie. Osady ściekowe będą gromadzone w szczelnym kontenerze, w wydzielonym i wychłodzonym pomieszczeniu na odpady. Sposób utylizacji tych odpadów analogiczny jest jak odpadowej tkanki zwierzęcej.

Łączna ilość ww. odpadów wyniesie 284,176 Mg/rok.

Powstawać będą również odpady opakowaniowe oraz odpady z obsługi infrastruktury technicznej zakładu.

Gospodarka wodno-ściekowa

Ścieki socjalno – bytowe w ilości średnio dobowej $Q_{\text{śr.dob.}} = 6,7 \text{ m}^3/\text{d}$ są odprowadzane bezpośrednio do gminnej kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na fakt, że w nowo powstałych budynkach nie planuje się pomieszczeń dla pracowników nie przewiduje się powstania dodatkowych ilości ścieków socjalno-bytowych.

Ścieki technologiczne w ilości $Q_{\text{śr.dob.}} = 60,55 \text{ m}^3/\text{d}$, powstające w wyniku kalibrowania i konfekcjonowania jelit oraz przygotowania surowca do suszenia gryzaków dla zwierząt domowych, są obecnie podczyszczane w trzech zbiornikach bezodpływowych, gdzie poddawane są sedymentacji, a następnie odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki technologiczne pochodzące z procesu oczyszczania jelit i żołądków wieprzowych, mycia urządzeń i prac porządkowych oraz z przygotowania surowca do suszenia, z wyłączeniem ścieków socjalno-bytowych, po rozbudowie zakładu będą oczyszczane w zakładowej podczyszczalni ścieków typu PSP CH-T 20, o wydajności $10 \text{ m}^3/\text{h}$. Ścieki skierowane zostaną do gminnej kanalizacji sanitarnej.

W celu ograniczenia oddziaływań na środowisko inwestor zaproponował następujące rozwiązania techniczne i organizacyjne:

- oczyszczenie ścieków technologicznych przed ich skierowaniem do gminnej kanalizacji sanitarnej co wpłynie na obniżenie stężeń wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach;
- selektywne magazynowanie odpadów, następnie przekazywane odpowiednim podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia;
- prowadzenie prac w zamkniętym budynku, na szczelnej posadzce co wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych;
- w nowo wybudowanych magazynach nie przewiduje się zastosowania ogrzewania, w związku z czym nie przewiduje się wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza w stosunku do stanu obecnego;
- zachowanie istniejącej na zachodniej granicy działki zieleni w postaci drzew. Nie będzie ona kolidować z budową magazynów.

Z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000 planowane przedsięwzięcie nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Tym samym nie pogorszy ona stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych, ani celów ochrony w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako całości. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Ponadto, z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych, objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na terenie przekształconym antropogenicznie, zajęтым przez wytwórnię betonu, przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami, istniejącymi bądź realizowanymi w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. W analizowanym obszarze nie zidentyfikowano takich przedsięwzięć. W związku z powyższym nie przewiduje się skumulowania oddziaływania planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Ze względu na charakter inwestycji i zawężenie jej oddziaływania tylko i wyłącznie do miejsca realizacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. 2024, poz. 54).

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko wyraził opinię, że **nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko**. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji, skumulowanego z innymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze.

W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie

Na postanowienie niniejsze nie służy skarga, a zażalenie. Zgodnie z art. 142 Kpa postanowienie w tym zakresie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku
Anna Tchórzewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
2. VECTOR-FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk s. j. ul. Cybulskiego 5, 80-526 Gdańsk
- ③ 3. Strony postępowania, za pośrednictwem Wójta Gminy Somonino
4. aa Sprawę prowadzi: Iwona Boruchalska, tel.: 58 68 36 813