



REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU

RDOŚ-Gd-WOO.4221.120.2024.IB.1.
zpo

Gdańsk, dnia 28 października 2024 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie:

- Art.106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jedn. Dz. U. 2024 r., poz. 572*);
- art. 77 ust. 1 pkt. 1, art. 77 ust. 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (*tekst jedn. Dz. U. 2024 r., poz. 1112*) - dalej „ustawa OOS”;
- § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 93 oraz § 3 ust. 1 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (*Dz. U. 2019 r., poz. 1839, ze zm.*);
 - na wniosek Wójta Gminy Somonino znak: ZW1.6220.5.2024.TG z dnia 07.10.2024 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia obejmującego na dobudowę budynków magazynowych oraz podczyszczalni ścieków przemysłowych na działce nr 91/15 w Wyczechowie;
 - po analizie:
 - wniosku z dnia 30.09.2024 r. VECTOR-FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk s. j. z siedzibą w Gdańsku;
 - raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia (dalej „raport oos”) pn.: „Dobudowa budynku magazynowego wraz z pomieszczeniem na podczyszczalnię ścieków do budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit oraz dobudowa budynku magazynu produktu gotowego do suszarni produktów dla zwierząt domowych na terenie Zakładu Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit VECTOR – FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. J. zlokalizowanego na terenie działki nr 91/15, jednostka ewidencyjna 220505_2 Somonino, obręb ewidencyjny nr 0016 Wyczechowo, gmina Somonino, powiat kartuski, województwo pomorskie”, opracowanego przez mgr inż. Michała Kluchę EnviPlus w Gdańsku we wrześniu 2024 r.;

postanawiam

I. uzgodnić realizację przedsięwzięcia pn.:

**„Dobudowa budynku magazynowego wraz z pomieszczeniem
na podczyszczalnię ścieków do budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit**

RDOŚ-Gd-WOO.4221.120.2024.IB.1.

Strona 1 z 15

oraz dobudowa budynku magazynu produktu gotowego do suszarni produktów dla zwierząt domowych na terenie Zakładu Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit VECTOR – FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. J. zlokalizowanego na terenie działki nr 91/15, jednostka ewidencyjna 220505_2 Somonino, obręb ewidencyjny nr 0016 Wyczechowo, gmina Somonino”

II. określić następujące warunki jego realizacji:

1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1.1. Etap realizacji przedsięwzięcia:

- a) zaplecze techniczne budowy zorganizować w sposób eliminujący zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego, np. poprzez wyznaczenie miejsc o powierzchni utwardzonej;
- b) ograniczać pylenie poprzez stosowanie plandek lub innych osłon dla magazynowanych materiałów pylących;
- c) unikać jednoczesnej pracy maszyn i urządzeń o wysokim poziomie mocy akustycznej;
- d) wierzchnią, zebraną warstwę urodzajnej gleby wykorzystać, w miarę możliwości, do zagospodarowania w ramach realizowanej inwestycji;
- e) prace będące źródłem emisji hałasu, związane z realizacją inwestycji, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, w godzinach 6.00 – 22.00;
- f) wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych;
- g) przy realizacji nowych nasadzeń wybór roślin ograniczyć do gatunków rodzimych, nieinwazyjnych.

1.2. Etap eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) produkcję prowadzić przy zamkniętych drzwiach i oknach w celu ograniczenia emisji hałasu i emisji substancji odorogennych;
- b) produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego magazynować w szczelnych pojemnikach w wydzielonym, chłodzonym pomieszczeniu.
- c) instalację eksploatować wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach 6.00 – 22.00;
- d) wyposażyć teren zakładu w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych.

2. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Nie określa się wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowej ponieważ planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

3. Nałożyć na wnioskodawcę następujące obowiązki w zakresie zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Po uruchomieniu instalacji wykonać pomiary hałasu na granicy terenów chronionych akustycznie, odległych o ok.:

- 20 m na południe od terenu przedsięwzięcia - obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 25 m na południowy zachód od terenu przedsięwzięcia - obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
- 25 m na wschód od terenu przedsięwzięcia - obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Pomiary, zgodnie z wymaganiami art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (*tekst jedn. Dz. U. 2024, poz. 54, ze zm.*), powinny być wykonane przez akredytowane laboratorium. Pomiary należy wykonać przy pełnym obciążeniu maszyn i urządzeń, w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia, a ich wyniki przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz Pomorskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Gdańsku, w ciągu miesiąca od wykonania.

4. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Jak wynika z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie nie powinno spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

Powyższe świadczy, że przedsięwzięcie ma charakter lokalny, ograniczony do najbliższego sąsiedztwa planowanej instalacji.

5. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy. Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska inwestycja, nie należy do przedsięwzięć, dla których może być ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania.

6. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę przedmiotowej inwestycji:

Tutejszy organ na obecnym etapie postępowania nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko są wystarczające do określenia uwarunkowań do projektu budowlanego.

Powyższe nie wyklucza ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku:

- złożenia do organu właściwego do wydania decyzji (o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OOS) wniosku podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia;
- jeżeli organ właściwy do wydania ww. decyzji stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Pismem znak: ZW1.6220.5.2024.TG z dnia 07.10.2024 r. (data wpływu 11.10.2024 r.) Wójt Gminy Somonino wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na dobudowie RDOŚ-Gd-WOO.4221.129.2024.IB.1.

budynków magazynowych oraz podczyszczalni ścieków przemysłowych na działce nr 91/15 w Wyczechowie, gmina Somonino.

Do wystąpienia dołączony został:

- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzony przez mgr inż. Michała Kluchę EnviPlus w Gdańsku;
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przedsięwzięcia;
- oświadczenie, że inwestor nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Somonino dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie przedłożonych materiałów i dokumentów, ustalił co następuje:

- planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie Zakładu Kalibracji i Konfekcjonowania Jelit VECTOR – FOOD w Wyczechowie poprzez wykonanie dwóch budynków magazynowych i podczyszczalni ścieków technologicznych;
- zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko rozporządzenia przedsięwzięcie zakwalifikować należy jako:
 - *polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.*

Przedsięwzięciem wyszczególnionym w § 3 ust. 1 pkt 93 są:

- *instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 t na rok;*

a także zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 80, jako:

- *instalacje do oczyszczania ścieków przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311).*
- dla terenu planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą Nr XIII/107/12 Rady Gminy Somonino z dnia 20 kwietnia

2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wyczechowo. Działka nr 91/15 obr. Wyczechowo znajduje się, zgodnie z zapisami planu, na terenie usługowo-produkcyjnym, obiektów handlowych, składów, magazynów, oznaczonym na rysunku planu symbolem P/U.1.;

- przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem Natura 2000 jest:

- ok. 0,85 km w kierunku południowym Hopowo PLH220010;
- ok. 3,5 km w kierunku północno-wschodnim Jar Rzeki Raduni PLH220011.

Inne najbliżej położone obszary chronione, objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U.2023 r., poz. 1336, ze zm.) to:

- ok. 5,35 km w kierunku północno-wschodnim Kaszubski Park Krajobrazowy;
- ok. 1,80 km w kierunku północnym Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Raduni;
- ok. 1,06 km w kierunku północno-wschodnim Przywidzki Obszar Chronionego Krajobrazu.

Przez teren zamierzonej inwestycji nie przebiegają korytarze ekologiczne. Odległość od najbliżej położonego korytarza ekologicznego „Lasy Powiśla KPn-16A” wynosi ok. 0,9 km na południowy wschód).

Zakład usytuowany jest na działce nr 91/15 obręb 0016 Wyczechowo. Rozpatrywana działka nr 91/15 usytuowana jest poza wsią Wyczechowo. Zakład mieści się w jednej z osad wchodzącej w skład sołectwa Wyczechowo o nazwie Wyczechowo osada, zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 20 (ul. Kościarskiej). Część działki przeznaczona jest pod teren zabudowy przemysłowej (Ba) o powierzchni 1,0180 ha, pozostała część działki o powierzchni 0,9972 ha stanowi teren rolny (RIVb).

Północno-zachodnia część działki jest zabudowana budynkami oraz nawierzchnią utwardzoną w postaci kostki brukowej. W tej strefie zieleni jest reprezentowana głównie przez urządzone trawniki i pojedyncze krzewy ozdobne. Natomiast pozostała część działki, stanowiąca grunt rolny, zdominowana jest przez trawy. Wzdłuż wschodniej granicy działki rośnie szpaler drzew z gatunku brzoza brodawkowata (*Betula pendula* Roth.). Są to nasadzenia drzew wykonane przez właścicieli działki.

W bezpośrednim otoczeniu działki od strony północnej i zachodniej oraz północno-wschodniej znajdują się grunty rolne, a od strony południowo-wschodniej znajduje się kompleks restauracyjno-hotelowy. Od południa znajdują się grunty rolne, a od południowo-zachodniej strony zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Zarówno teren przedsięwzięcia, jak i najbliższe sąsiedztwo przedsięwzięcia stanowią tereny o niskiej różnorodności biologicznej. Na terenach nieutwardzonych występują gatunki zbiorowisk segetalnych i ruderalnych, pospolitych w skali całego kraju. Na obszarze bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków roślin i grzybów chronionych ani rzadkich. W związku z powyższym można stwierdzić, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać bezpośrednio na bioróżnorodność. Przeprowadzona inwentaryzacja szaty roślinnej i zwierzęcej na działce inwestycyjnej o nr ew. 91/15 obr. 0016 Wyczechowo w czerwcu 2023 r. nie wykazała obecności chronionych gatunków flory i fauny. W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się usuwania drzew i krzewów oraz nie przewiduje się usuwania roślinności niskiej.

Ze względu na znacznie zabudowany charakter tego terenu, zwierzęta występujące na tym obszarze należą do gatunków w większości licznie i powszechnie bytujących w naszym kraju. Nie obserwuje się występowania na tym terenie gatunków chronionych fauny.

W bezpośrednim otoczeniu terenu zakładu znajdują się:

- od strony północnej i zachodniej oraz północno-wschodniej - grunty rolne;
- od strony południowo-wschodniej - kompleks restauracyjno-hotelowy pn. „Gościniec dla przyjaciół w Wyczechowie”;
- od strony południowej - grunty rolne;
- od strony południowo-zachodniej - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w bliskim sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie.

Najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są:

- w kierunku zachodnim – obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdujący się w odległości ok. 100 m na zachód,
- w kierunku południowym, tuż za drogą publiczną:
 - obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdującej się w odległości ok. 20 m na południe od terenu przedsięwzięcia,
 - obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej znajdującej się w odległości ok. 25 m na południowy zachód od terenu przedsięwzięcia,
 - obszar zabudowy zagrodowej znajdującej się w odległości ok. 78 m na południowy wschód od terenu przedsięwzięcia,
 - w kierunku wschodnim – obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej, znajdujący się w odległości ok. 25 m na wschód od terenu przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie obejmować będzie dobudowę dwóch budynków magazynowych z pomieszczeniem na podczyszczalnię ścieków w jednym z nich.

Rozbudowa zakładu spowodowana jest głównie potrzebą zwiększenia powierzchni magazynowej dla produktu gotowego (suszonych gryzaków), który obecnie jest magazynowany w wydzielonej części budynku suszarni. Po rozbudowie zakładu o dodatkowe powierzchnie magazynowe zdolność produkcyjna zakładu nie zmienia się.

Aktualnie Zakład w Wyczechowie prowadzi działalność polegającą na konfekcjonowaniu jelit. Surowcem do produkcji są naturalne, świeże jelita wieprzowe i baranie, niesortowane, pozbawione błony surowiczej i śluzowej, konserwowane solą. Jelita i żołądki pochodzą z krajowych zatwierdzonych zakładów rzeźni oraz z importu. Produktem finalnym są naturalne solone osłonki wieprzowe i baranie; sortowane i kalibrowane, marszczone, pakowane w pęczki lub na rurkach oraz żołądki wieprzowe solone. Materiały pomocnicze to sól kamienna, sól warzonkowa, przędza, rurki, gumki, paski, kółka, znaczniki.

Przyjęcie jelit i żołądków odbywa się na rampie przyjęcia surowca. Partia dostawcza, po rozładowaniu przy pomocy środków transportu wewnętrznego, zostaje złożona w magazynie surowca i poddana procedurze przyjęcia. Ocena jakościowa polega na ocenie organoleptycznej oraz kontroli zanieczyszczeń fizycznych. Surowiec nie spełniający wymagań jakościowych zostaje zwrócony dostawcy.

Proces produkcji obejmuje:

- namaczanie w wydzielonym miejscu w hali produkcyjnej – strefa odsalania. Zabieg ten ma na celu uzyskanie pełnej elastyczności ścian jelit poprzez ich nawodnienie. Jelita zawierające pozostałości tkanki tłuszczowej poddane zostają odtłuszczeniu w wirówce. Tłuszcz zbierany

jest do pojemników na odpady, a po ich wypełnieniu lub na koniec zmiany przekazywany do magazynu odpadów;

- kalibrowanie i sortowanie na stołach kalibrowniczych. Poszczególne odcinki jelit są napelniane powietrzem lub wodą i poddawane oględzinom w celu wykrycia nieszczelności lub osłabienia ścian. Wady takie zostają usunięte poprzez wycięcie. Pocięte na odcinki i zakwalifikowane do odpowiedniego kalibru jelita zostają pomierzone przy pomocy maszyny metrującej;
- wiązanie w pęczki - po wymierzeniu odpowiedniej długości cały pęczek jelit przewiązuje się przędzą. Związane pęczki są wkładane do pojemnika z solą i przetrząsane tak, aby sól pokryła wszystkie pęczki. Następnie pęczki są otrzepywane z soli i przekładane do siatek z tworzywa sztucznego;
- ociekanie - jelita cienkie zostają poddane procesowi ociekania w ażurowych koszach z tworzywa sztucznego;
- pakowanie w beczki - osłonki, jako gotowy produkt pakuje się do beczek pobieranych z magazynu. Wnętrze beczki uszczelnione jest wokiem foliowym. Beczki po napelnieniu i zamknięciu zostają oznakowane tj. przyklejana jest etykieta w folii na wieko beczki;
- marszczenie (jelita wieprzowe, cienkie jelita baranie) – opcjonalnie. Pod specjalne zamówienie skalibrowane jelita baranie i wieprzowe zostają poddane marszczeniu tj. naciąganiu na rurki plastikowe lub paski foliowe. Przed procesem marszczenia jelita zostają poddane namaczaniu. Zabieg ten ma na celu uzyskanie pełnej elastyczności ścian jelit poprzez ich uwodnienie;
- magazynowanie - towar w magazynie – chłodni produktu gotowego w kontrolowanych warunkach temperatury max. 19 °C, pozostaje do momentu dystrybucji. Dystrybucja wyrobu gotowego i przyjęcie surowca odbywa się niezależnie, ponieważ istnieją dwie rampy;
- wytwarzanie gryzaków dla psów w budynku suszarni. Surowcem do produkcji są części zwierząt hodowlanych po uboju jak: skóry, skórki nadające się do spożycia przez ludzi lub nie, nienoszące znamion chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta, otrzymane z tusz nadających się do spożycia przez ludzi. Produktem finalnym są gryzaki przeznaczone dla psów do żucia, pakowane w worki foliowe lub kartony tekturowe. Opakowania – worki foliowe, kartony tekturowe są składowane na hali pakowania, na wydzielonym regale wykonanym ze stali kwasoodpornej.

Tygodniowa produkcja kalibrowanych i konfekcjonowanych jelit w zakładzie wynosi 40 ton, natomiast karmy tj. suszonych gryzaków dla zwierząt domowych wynosi 8 ton.

W ramach inwestycji planowana jest:

- dobudowa do budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit budynku magazynowego A, przeznaczonego na magazyn beczek oraz podczyszczalnię ścieków technologicznych;
- dobudowa przy budynku suszarni budynku magazynowego produktu gotowego B (suszonych gryzaków) dla zwierząt domowych;
- montaż naziemnego stalowego zadaszonego zbiornika zapasu wody do celów przeciwpożarowych.

Ponadto projektuje się dodatkowe utwardzenie nawierzchni przy wejściu do ww. budynków. Dla obsługi inwestycji nie planuje się zwiększenia liczby miejsc postojowych.

Budynek magazynowy „A” będzie składał się z jednej kondygnacji podziemnej i z jednej kondygnacji nadziemnej. Budynek zostanie posadowiony na ławie fundamentowej żelbetonowej.

Ściany budynku zostaną wykonane w technologii tradycyjnej z bloczków betonowych i bloczków gazobetonowych na zaprawie cementowej (mur jednowarstwowy). Dach będzie drewniany pokryty papą dachową. Nowo wybudowany budynek będzie służył, jako magazyn pustych beczek soli oraz na podczyszczalnię ścieków.

Budynek „B” będzie jednokondygnacyjny, kryty dachem dwuspadowym o spadku 7%, wykonany w konstrukcji stalowej, a ściany wykonane będą z płyty warstwowej.

Przedsięwzięcie obejmuje również zainstalowanie mechaniczno-chemicznej podczyszczalni ścieków. Planowana do realizacji podczyszczalnia ścieków o wydajności 10 m³/h znajdować się będzie w budynku magazynowym przeznaczonym na magazyn beczek, dobudowywanym do istniejącego budynku kalibracji i konfekcjonowania jelit (tzw. jeliciarnia). Podczyszczalnia ścieków technologicznych składać się będzie z następujących urządzeń:

- 3 osadniki wykonane z kręgów betonowych o pojemności całkowitej $V_C = 10 \text{ m}^3$;
- sito – prasa;
- zbiornik uśredniający ścieków $V = 15 \text{ m}^3$;
- zbiornik pośredni $V = 15 \text{ m}^3$;
- flokulator rurowy;
- flotator ciśnieniowy z układem saturacji;
- układ dozowania flokulanta;
- układ dozowania koagulanta flokulowego (PAX);
- układ dozowania polimeru;
- instalacja sprężonego powietrza;
- szafa sterownicza.

Ścieki technologiczne z zakładu będą dopływać do układu trzech studzienek osadnikowych umieszczonych jedna za drugą, w których następować będzie odkładanie się grubszych części stałych. Po osadnikach ścieki skierowane zostaną na sito-prasę. Następnie ścieki dopłyną do podziemnego zbiornika o pojemności 15 m³, gdzie zostaną poddane mieszaniu i uśrednianiu. Stamtąd ścieki zostaną przepompowane do zbiornika pośredniego, z którego za pomocą pompy tłoczno-saturacyjnej zostaną przetłoczone na flokulator rurowy. W reaktorze zachodzi reakcja pomiędzy dozowanymi chemikaliami, a ściekami. Zanieczyszczenia zawarte w ściekach pod wpływem dozowanych chemikaliów przekształcane zostają w aglomeraty zawiesiny o wymiarach 1-2 cm. W tym celu stosowany jest koagulant (chlorek glinu PAX) służący do wstępnego przygotowania ścieków przed aglomeracją, nadtlenek wodoru służący do destrukcji trudnorozkładalnych zanieczyszczeń i flokulant służący do końcowego wytworzenia aglomeratów. W kolejnym etapie wytworzona zawiesina zmieszana zostaje z wodą saturowaną. Taka mieszanina ścieków trafia do flotatora, w którym następuje dokończenie procesu flokulacji i zanieczyszczenia zostają oddzielone od cieczy. Powstały kożuch poflotacyjny będzie zgarniany na prasę, gdzie będzie odwadniany. Natomiast sklarowane ścieki odpłyną do gminnej kanalizacji sanitarnej. Praca oczyszczalni sterowana będzie automatycznie za pomocą komputera.

Projektowana powierzchnia zabudowy:

- budynek magazynowy wraz z podczyszczalnią „A”- 42,94 m²;
- budynek magazynowy produktu gotowego „B”- 1014,88 m²;

Łączna powierzchnia terenów zabudowanych – 1057,82 m²;

- tereny utwardzone: 317,0 m²;

Razem: 1374,82 m².

Po rozbudowie zakładu na etapie eksploatacji nie przewiduje się wzrostu wielkości produkcji. Zakład prowadzi produkcję na jednej zmianie 5 dni w tygodniu. Zatrudnia 105 pracowników, w tym 97 pracowników produkcyjnych, 4 pracowników administracyjnych oraz 4 pracowników obsługi technicznej.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na komponenty środowiska przejawiać się będzie na etapie jego realizacji i eksploatacji.

Prace realizacyjne obejmować będą:

- niwelację terenu pod planowane budynki;
- wykonanie fundamentów;
- wykonanie infrastruktury technicznej;
- zainstalowanie rurociągów;
- wykonanie konstrukcji budowlanej;
- wykonanie konstrukcji stalowej;
- montaż urządzeń podczyszczalni;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac;
- wykonanie zieleni wokół budynku.

W fazie realizacji przedsięwzięcie wiązać się będzie z:

- emisją substancji do atmosfery. Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych to głównie:
 - gazy spalinowe pracujących maszyn budowlanych, napędzanych silnikami diesla ciężarówek, dźwigów, koparek, agregatów, sprężarek powietrza, wywrotek, itp. (SO₂, NO_x, CO, węglowodory);
 - pył powstający w trakcie przygotowawczych prac ziemnych, podczas transportu i przeładunku materiałów sypkich.

Etap realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązał się ze znaczącym wzrostem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W wyniku prowadzonych prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, następować będzie niezorganizowana emisja gazów i pyłów do powietrza, wynikająca z pracy specjalistycznego sprzętu, środków transportu oraz prowadzonych prac budowlanych.

Szacowane, sumaryczne ilości wprowadzanych do powietrza substancji na etapie realizacji przedsięwzięcia:

Rodzaj emitowanej substancji	Emisja roczna [Mg]
Pył ogółem	0,00025
w tym pył PM10	0,00025
w tym pył PM2,5	0,00025
Tlenek węgla	0,0014
Benzen	0,000031
Dwutlenek siarki	0,00016
Dwutlenek azotu	0,00234
Węglowodory alifatyczne	0,00118
Węglowodory aromatyczne	0,00025

- emisją hałasu. Prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia będą skutkować wystąpieniem okresowych oddziaływań akustycznych, spowodowanych pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane i inne surowce. W zależności od czasu pracy tych urządzeń oraz ich jednoczesnego oddziaływania hałas w odległości 10 m od tego typu urządzeń kształtuje się na poziomie 70-85 dB (A). Poziom hałasu maleje w miarę oddalania się od jego źródła, średnio o 6 dB przy podwojeniu odległości, a zatem przestrzenny zasięg oddziaływania akustycznego można oszacować na około 25 - 50 m od pracujących maszyn sprzętu budowlanego. Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku;
- wytwarzaniem odpadów. Wytwarzane będą odpady, głównie z grupy 17, według rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020, poz.10), czyli odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Realizacja przedsięwzięcia może prowadzić także do wytwarzania niewielkich ilości innych rodzajów odpadów, głównie odpadów opakowaniowych. Będą to zużyte opakowania po dostarczanych materiałach oraz materiałach pomocniczych. Odpady te będą selektywnie gromadzone w pojemnikach i po zebraniu większej ich partii odbierane będą przez uprawnioną firmę, a następnie poddane zagospodarowaniu.

Autor raportu oś zapropował poniższe działania w celu ograniczenia oddziaływania na komponenty środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia:

- zapewnienie odpowiedniej organizacji prowadzonych prac oraz ich wykonywanie w taki sposób aby były jak najmniej uciążliwe dla otaczającego środowiska naturalnego;
- wykonywanie prac wyłącznie w porze dziennej;
- przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.;
- prowadzenie stałego nadzoru nad postępem prowadzonych prac;
- zapewnienie dbałości o stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń, a także środków transportu w celu wyeliminowania zagrożeń zanieczyszczenia wód i gruntu;
- stosowanie wyłącznie maszyn i urządzeń, spełniających aktualne wymagania odnośnie emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, hałasu oraz zużycia paliwa;
- prowadzenie prac przy użyciu urządzeń i maszyn sprawnych technicznie, eksploatowanych i konserwowanych w sposób prawidłowy;
- stosowanie sprzętu posiadającego wymagane prawem certyfikaty i dopuszczenia do stosowania;
- ograniczanie do minimum pracy jałowej silników stosowanych maszyn i pojazdów;
- stosowanie maszyn i urządzeń o niskiej emisji hałasu;
- dostęp do zaplecza sanitarnego wyposażonego w system odprowadzania ścieków bytowych;
- ogrodzenie terenu zakładu co zabezpiecza przed dostępem osób postronnych;
- przekazywanie wytworzonych odpadów podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia do gospodarowania odpadami;
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Oddziaływania związane z fazą przygotowania i realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter odwracalny, występujący w krótkim czasie.

Na etapie funkcjonowania projektowane obiekty będą służyć jako budynki magazynowe do przechowywania gotowego produktu do sprzedaży oraz beczek. W związku z czym nie przyczynią

się do znaczącego zwiększenia emisji ścieków, zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, wibracji, zakłóceń elektromagnetycznych i promieniowania. Dodatkowo, jedno z pomieszczeń w budynku zostanie przeznaczone na montaż urządzeń do podczyszczania ścieków co wpłynie na poprawę jakości ścieków odprowadzanych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Po szczegółowej analizie danych, zawartych w raporcie ooś, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie, na etapie eksploatacji, potencjalnie może być źródłem poniższych emisji:

Emisja substancji do powietrza

Źródłami emisji do powietrza będą:

- źródła energetyczne:
 - kotłownia wyposażona w trzy kotły grzewcze o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej 0,444 MW, opalana węglem, W okresie zimowym (16.10 – 15.04.) pracują dwa kotły, trzeci kocioł pełni wyłącznie funkcję awaryjną. W okresie letnim (16.04. – 15.10.) eksploatowany jest wyłącznie kocioł nr 3, pozostałe kotły są wyłączone;
- źródła technologiczne:
 - palniki olejowe suszarni w budynku suszarni. Eksploatowanych jest łącznie 6 komór suszarniczych z palnikami olejowymi o nominalnej mocy cieplnej 0,054 MW i sprawności 95% każdy. Moc znamionowa pojedynczej komory wynosi 0,051 MW. Łączna nominalna moc cieplna sześciu palników wynosi 0,324 MW. Każda komora suszarnicza posiada indywidualny emitor;
- źródła emisji niezorganizowanej - transport samochodów dostawczych i osobowych w obrębie działki Inwestora. Będą to:
 - 2 pojazdy ciężarowe tygodniowo – dowóz towaru;
 - 4 samochody ciężarowe tygodniowo – odbiór gotowych wyrobów;
 - 1 samochód dostawczy tygodniowo – dostawa materiałów pomocniczych;
 - 35 samochodów osobowych dziennie – pojazdy pracowników..

Łączna emisja roczna:

Nazwa zanieczyszczenia	Emisja roczna Mg
pył ogółem	0,526
w tym pył do 2,5 µm	0,3119
w tym pył do 10 µm	0,406
dwutlenek siarki	2,492
tlenki azotu jako NO ₂	1,624
tlenek węgla	2,556
benzo/a/piren	0,0000753
węglowodory aromatyczne	0,000126
węglowodory alifatyczne	0,000489

Na podstawie przeprowadzonej analizy, przedstawionej w raporcie ooś, wykazano, że po oddaniu do eksploatacji planowanego przedsięwzięcia zarówno stężenia maksymalne, jak i stężenia średnioroczne wszystkich emitowanych substancji będą dotrzymana.

Emisja hałasu

Źródłami hałasu będą:

- źródła typu hala przemysłowa (jeliciarnia, suszarnia, mroźnia, magazyny) - średni poziom hałasu wewnątrz budynku 85 dB;

- rozładunek surowca, rozładunek materiałów pomocniczych, załadunek wyrobów gotowych – moc akustyczna źródła – 68 - 72 dB;
- zewnętrzne źródła hałasu – sprężarki i skraplacze o mocy akustycznej 67 dB;
- ruch pojazdów:
 - 35 samochodów osobowych dziennie – pojazdy pracowników;
 - 2 pojazdy ciężarowe tygodniowo - dowóz towaru;
 - 4 samochody ciężarowe tygodniowo – odbiór gotowych wyrobów;
 - 1 samochód dostawczy tygodniowo – dostawa materiałów pomocniczych.

Ruch pojazdów odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia, w godzinach pracy zakładu, 5 dni w tygodniu.

Przedstawione w raporcie oś obliczenia i analizy wykazały, że eksploatacja planowanych budynków magazynowych na terenie zakładu VECTOR – FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk Sp. J. w m. Wyczechowo nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania hałasu na sąsiednie tereny chronione akustycznie, znajdujące się najbliżej planowanej inwestycji. Obowiązujące normy hałasu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej powinny być dotrzymane. Choć uwzględniając bliskość zabudowy (od 20 m) dotrzymywanie norm akustycznych wymagać będzie sprawdzenia poprzez wykonanie pomiarów, po uruchomieniu nowych obiektów.

Wytwarzanie odpadów

Na etapie eksploatacji powstawać będą głównie uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (UPPZ). Wytwarzane są w procesie produkcyjnym konfekcjonowanych jelit i suszonych gryzaków. Przechowywane są do czasu wywozu w zamkniętych pojemnikach, kontenerach na odpady ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie zakładu o nawierzchni utwardzonej. Prognozowana masa tych odpadów wyniesie ok. ok. 250,0 Mg/rok.

Wytwarzane będą również osady z zakładowej oczyszczalni ścieków. Odpad ten powstaje w wyniku oddzielenia części stałych tkanki zwierzęcej ze ścieków na sito-prasie. Osady ściekowe będą gromadzone w szczelnym kontenerze, w wydzielonym i wychłodzonym pomieszczeniu na odpady. Łączna masa odpadu wyniesie ok. 60 Mg/rok.

Powstawać będą również odpady opakowaniowe oraz odpady z obsługi infrastruktury technicznej zakładu. Wytwarzane odpady, po zgromadzeniu ilości umożliwiającej transport, będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami.

Gospodarka wodno-ściekowa

Woda wykorzystywana będzie tak jak dotychczas na cele socjalno-bytowe pracowników zakładu oraz na cele produkcyjne. Po rozbudowie zakładu nie przewiduje się wzrostu produkcji ani wzrostu zatrudnienia. Zakład zatrudnia 105 osób. Woda będzie dostarczana z sieci wodociągowej tak jak dotychczas. Roczne zużycie wody na potrzeby funkcjonowania zakładu przewiduje się na poziomie ok. 17 067 m³/rok.

Ścieki technologiczne w ilości ok. 60,55 m³/d, powstające w wyniku kalibrowania i konfekcjonowania jelit oraz przygotowania surowca do suszenia gryzaków dla zwierząt domowych są obecnie podczyszczane w trzech zbiornikach bezodpływowych, gdzie poddawane są sedymentacji, a następnie odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Po rozbudowie zakładu ścieki technologiczne, pochodzące z procesu oczyszczania jelit i żołądków wieprzowych oraz mycia urządzeń i prac porządkowych oraz z przygotowania surowca do

suszenia, z wyłączeniem ścieków socjalno-bytowych będą oczyszczane w zrealizowanej w ramach rozbudowy zakładowej podczyszczalni ścieków o wydajności 10 m³/h. Ścieki skierowane zostaną do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Ścieki socjalno – bytowe są i nadal będą odprowadzane bezpośrednio do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Wody opadowe i roztopowe aktualnie odprowadzane są do dwóch systemów kanalizacji deszczowej. Jeden z nich odprowadza wody opadowe do trzech studni chłonnych, a drugi do systemu drenaży rozsączających. Po zrealizowaniu planowanego przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe z nowo powstałych terenów utwardzonych oraz powierzchni dachowej budynku „A” ze względu na niewielką ilość powstających wód opadowych będą odprowadzone do istniejącego systemu odwadniania wód powierzchniowych. Natomiast z powierzchni dachowej budynku „B” z uwagi na to, że nie wymagają one podczyszczenia, będą odprowadzone w sposób nieorganizowany powierzchniowo na tereny zieleni w obrębie działki.

W celu ograniczenia oddziaływań na środowisko autor raportu oś zaproponował następujące rozwiązania techniczne i organizacyjne:

- zastosowanie nowoczesnej technologii funkcjonowania przedsięwzięcia;
- odprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych w zakładowej oczyszczalni ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej;
- nadzór i monitoring przebiegu procesu technologicznego;
- regularne czyszczenie powierzchni utwardzonych, w tym placów i dróg na terenie Zakładu, w celu minimalizacji ilości zanieczyszczeń stałych odprowadzanych z wodami opadowymi;
- zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami poprzez ich selektywną zbiórkę, sposób magazynowania dostosowany do rodzaju, ilości i właściwości danego odpadu, dalsze zagospodarowanie powstających odpadów poprzez ich przekazanie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
- magazynowanie surowców i produktów w sposób zapewniający minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne, (magazynowanie wewnątrz zamkniętego magazynu);
- prowadzenie monitoringu zużycia surowców oraz mediów, w tym energii elektrycznej,
- wyposażenie zakładu w środki mechaniczne i chemiczne (sorbenty) do likwidacji potencjalnych rozlewów ciekłych substancji chemicznych (olejów mineralnych stosowanych w urządzeniach);
- stosowanie urządzeń ograniczających zużycie energii, np. termoregulatorów, energooszczędnych żarówek, czujników włączania światła;
- zapewnienie skuteczności działania wszystkich urządzeń i rozwiązań technicznych, tak aby ewentualne uciążliwości mieściły się w granicach terenu, do którego Inwestor ma tytuł prawny;
- ograniczenia prędkości pojazdów poruszających się po terenie zakładu w celu zmniejszenia emisji nieorganizowanej;
- ograniczenie pracy silników pojazdów do niezbędnego minimum;
- zapewnienie miejsc swobodnego wykonywania manewrów pojazdów w postaci placów, a ewentualny postój pojazdów wykonywany będzie na zgaszonym silniku;
- obciążanie maszyn zgodnie z zalecaniami producenta, nie dopuszczając do ich przeciążenia;
- dbałość o dobry stan techniczny dróg wewnętrznych i placów manewrowych;

- magazynowanie odpadów w miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich (teren ogrodzony i monitorowany);
- magazynowanie wytwarzanych odpadów w sposób uporządkowany, selektywny w wyznaczonych miejscach;
- magazynowanie odpadów zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożenia, które mogą powodować;
- przekazywanie odpadów do ich odbiorcy z częstotliwością zapewniającą zachowanie porządku i bezpieczeństwa;
- transport odpadów odbywać się będzie po zgromadzeniu odpowiedniej partii transportowej, zmniejszając tym samym liczbę transportów;
- wykorzystywanie wyłącznie sprzętu, spełniającego aktualne wymagania odnośnie emisji zanieczyszczeń ze spalania paliwa, hałasu oraz zużycia paliwa;
- rozładunek i załadunek odpadów w sposób maksymalnie eliminujący powstawanie oddziaływania hałasowego;
- przestrzeganie przepisów BHP oraz ppoż.,
- przywiązywanie szczególnej wagi do zagadnienia szkolenia załogi.

Z uwagi na lokalizację inwestycji poza obszarami Natura 2000 planowane przedsięwzięcie nie spowoduje utraty powierzchni, ani fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Lokalizacja inwestycji poza obszarami Natura 2000 wyklucza również wpływ przedsięwzięcia na warunki ekologiczne ostoju. Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Ponadto, z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych, objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na terenie przekształconym antropogenicznie, zajęтым przez wytwórnię betonu, przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi, zewnętrznymi przedsięwzięciami, istniejącymi bądź realizowanymi w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. W związku z powyższym nie przewiduje się skumulowania oddziaływania planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Jednak planowane przedsięwzięcie posiada powiązanie z istniejącymi na terenie zakładu instalacjami. Biorąc pod uwagę, że rozpatrywane przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach prowadzonej już na przedmiotowym terenie działalności oraz ze względu na niewielką skalę i zasięg oddziaływania należy stwierdzić, że skumulowane oddziaływania tych przedsięwzięć na środowisko nie będą powodowały przekraczania standardów jakości środowiska.

Ze względu na charakter inwestycji i zawężenie jej oddziaływania tylko i wyłącznie do miejsca realizacji, przedsięwzięcie nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. w Dz. U. 2024, poz. 54, ze zm.).

Po analizie dokumentacji, biorąc pod uwagę ocenę przedstawioną w raporcie oś, a także zastosowanie ww. warunków realizacji przedsięwzięcia, należy przyjąć, że planowane zamierzenie

nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i nie spowoduje negatywnych dla środowiska skutków.

Uwzględniając jednak bliskość terenów chronionych akustycznie tut. organ nałożył na inwestora obowiązek wykonania pomiarów hałasu na granicy tych terenów, po uruchomieniu nowych instalacji zakładu.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
w Gdańsku

Anna Taborczewska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino
2. VECTOR-FOOD K. Kaniuk i M. Kaniuk s. j. ul. Cybulskiego 5, 80-526 Gdańsk
3. Strony postępowania, za pośrednictwem Wójta Gminy Somonino
4. aa Sprawę prowadzi: Iwona Boruchalska, tel.: 58 68 36 813